

双面贴止水带 裂缝结合专用

产品名称	双面贴止水带 裂缝结合专用
公司名称	新乡市瑞达路桥材料设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市小吉工业区中央大道99号
联系电话	0373-5635189 18937365189

产品详情

双面贴止水带 针对沥青路面开槽、洗刨后在填补、摊铺沥青砼时，新老沥青砼层形成了难以粘合的施工接缝，此接缝极易产生间隙，使雨水进入基层，为此，我们生产本产品，应用于摊铺沥青砼前的洗刨垂直面上，待铺入沥青砼后，受热沥青砼的热熔和挤压，一部分熔入两边的细小孔隙间，一部分立于接缝处，从而有效地起到密封防水作用。本产品同样适用于水泥混凝土路面的接缝预置密封。技术性能：

项目 指标 高弹性 项目 指标 高弹性

针入度 (0.01mm) < 60 软化点 () > 90 弹性复原率 (%) 40 粘附力 (级) > 4

-10 低温柔性 无裂纹 -10 拉伸量 (mm) 12 产品规格：厚2mm × 长20m/卷

宽度可根据客户要求定制 双面贴施工工艺： 1、根据开槽或洗刨的深度，

选择所需宽度的产品待用； 2、用钢丝刷将沥青砼立面清刷一遍，去除浮动尘粒； 3、揭开双面贴一面的隔离纸一段，延立面用力将胶按在立面上，并用橡皮银头锤打，之后边揭隔离纸边用力锤打，使胶片完全粘贴在立面上；(注：不能预先一次性揭去全长隔离纸) 4、摊铺沥青砼前，撕去外层的隔离纸； 5、若施工温度过低时可用烘枪烘烤，边烤边粘贴，或用尼龙钉将预置胶钉在立面上(注：不可用铁钉，铁钉会对以后修筑设备造成损坏)。 储存运输

储存运输时避免日晒雨淋、避免接触火源、远离高温。储存温度40度