

RM194E-9SY、RM194E-2SY多功能电力仪表系列产品

产品名称	RM194E-9SY、RM194E-2SY多功能电力仪表系列产品
公司名称	湖南联洲电器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:联洲电器 型号:RM194E-9SY、RM194E-2S
公司地址	湖南省株洲市醴陵市
联系电话	073123555196 13974965329

产品详情

一、产品概述 RM194E-9SY、RM194E-2SY多功能电力仪表系列产品采用先进的微处理器和数字信号处理技术，可测量电网中的单三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、有功电度、无功电度等各种常用电力参数。

二、选型及技术参数

技术参数

性能

参数

网络	三相三线、三相四线 电压 电流
额定值	AC100V、400V口大于400V需外接 AC 1A、5A 大于5A需外接CT
过负荷	持续:1.2倍瞬时: 10倍/10s 持续:1.2倍瞬时: 10倍/10s
功耗	<1VA (每相) <0.4VA (每相)
阻抗	500k <2m
精度	RMS测量,精度等级0.5(可选0.2级)
频率	45~ 60Hz, 精度0.01Hz
功率	有功、无功、视在功率, 精度0.5
谐波	(扩展功能)
电能	四象限计量, 有功精度0. 5级, 无功精度1.0级(可选0.2级)
电源	可编程、切换、循环(LED/LCD)显 AC220V±10% 可选AC/DC85~ 26 5VA

输出	数字接口 脉冲输出 开关量输入	RS-485、MODBUS-RTU协议 2路电能脉冲输出，光耦继电器 4路开关量输入，远源干接点方式 (选)
	开关量输出 模拟量输出	4路开关量输出，固态继电器(可 4路模拟量输出，4~20mA/0~20m (可选)
环境	工作环境 储存环境	-10 ~ 55 ° C -20 ~ 75 ° C
安全	耐压 绝缘	输入/电源>2kV,输入/输出>2kV,电 输出>1kV 输入、输出、电源对机壳> 50M