

干式单流热水表

产品名称	干式单流热水表
公司名称	宁波优静仪表贸易有限公司
价格	280.00/个
规格参数	品牌:优静 型号:LXS
公司地址	宁波慈溪新浦工业区
联系电话	0574-27808011

产品详情

干式单流热水表

【用途】

干式单流热水表用于家庭或一个居民单元测量流经自来水管道饮用热水的用量。

【特点】

干式，磁性传动，d3具有防磁功能；单流束；采用优质材料，性能稳定可靠；计数器采用真空密封，防冷凝雾化，可长期保持读数清晰；计量精度达到iso 4046 b级标准；可采用内调节或外调节两种方式；体积小，重量轻。

主要技术参数：

公称口径(m m)	计量等级	过载流量	常用流量	分界流量	最小流量	最小读数	最大读数
		m ³ /h		l/h		m ³	
13	a	3	1.5	150	60	0.00005	99999
	b			120	30		
20	a	5	2.5	250	100	0.00005	99999
	b			200	50		
25	a	7	3.5	350	140	0.00005	99999
	b			280	70		

示值误差限：

从包括最小流量(q_{mie})到不包括分界流量(q_t)的低区 $\pm 5\%$

从包括分界流量(q_t)至包括过载流量(q_t)的高区 $\pm 2\%$ (热水 $\pm 3\%$)

流线误差曲线：

压力损失曲线：

外型尺寸及重量：

公称口径(mm)	长l	宽b	高h	连线螺纹	重量(kg)
	mm				
13	110	75	80	g3/4b	0.6
20	130	75	80	g1"b	0.7
25	160	75	96	g1 1/4b	1.0

使用条件

冷水水表工作水温：+0.1 ~ +35 热水水表工作水温：+0.1 ~+ 90 工作压力 1.0mpa