

湿式单流冷（热）水表

产品名称	湿式单流冷（热）水表
公司名称	宁波优静仪表贸易有限公司
价格	320.00/个
规格参数	品牌:优静 型号:LXS
公司地址	宁波慈溪新浦工业区
联系电话	0574-27808011

产品详情

<http://bm.zhulong.com/170519>湿式单流冷（热）水表

【用途】

湿式单流冷（热）水表用于家庭或一个居民单元测量流经自来水管道饮用冷（热）水的用量。

【特点】

干式，磁性传动，d3具有防磁功能；单流束；采用优质材料，性能稳定可靠；计数器采用真空密封，防冷凝雾化，可长期保持读数清晰；计量精度达到iso 4046 b级标准；可采用内调节或外调节两种方式；体积小，重量轻。

主要技术参数：

公称口径(m m)	计量等级	过载流量	常用流量	分界流量	最小流量	最小读数	最大读数
		m ³ /h		l/h		m ³	
13	a	3	1.5	150	60	0.00005	99999
	b			120	30		
20	a	5	2.5	250	100	0.00005	99999
	b			200	50		
25	a	7	3.5	350	140	0.00005	99999
	b			280	70		

示值误差限：

从包括最小流量(q_{min})到不包括分界流量(q_t)的低区 ± 5%

从包括分界流量(q_t)至包括过载流量(q_{max})的高区 ± 2%(热水 ± 3%)

流线误差曲线：

压力损失曲线：

外型尺寸及重量：

公称口径(mm)	长l	宽b	高h	连线螺纹	重量(kg)
	mm				
13	110	75	80	g3/4b	0.6
20	130	75	80	g1"b	0.7
25	160	75	96	g1 1/4b	1.0

使用条件

冷水水表工作水温：+0.1 ~ +35 热水水表工作水温：+0.1 ~+ 90 工作压力 1.0mpa