

## 旋转活塞式水表（水平式）

产品名称	旋转活塞式水表（水平式）
公司名称	宁波优静仪表贸易有限公司
价格	130.00/个
规格参数	品牌:优静 型号:LXS
公司地址	宁波慈溪新浦工业区
联系电话	0574-27808011

## 产品详情

### 旋转活塞式水表（水平式）

#### 【用途】旋转活塞式水表（水平式）

旋转活塞式水表（水平式）用于家庭或一个居民单元测量流经自来水管道的饮用冷（热）水的用量。

#### 【特点】

旋转活塞式水表为容积式水表，采用活塞旋转原理；计量精度高，计数器与水隔开，数据清晰，读数方便；选用优质材料，性能稳定可靠；特别适用于水质较好的管网；进水口装有止回阀可防倒流。

主要技术参数：

公称口径(m m)	计量等级	过载流量	常用流量	分界流量	最小流量	最小读数	最大读数
		m <sup>3</sup> /h		1/h		m <sup>3</sup>	
15	c	3	1.5	22.5	15	0.00005	9999
	d			17.2	12.5		
20	c	5	2.5	37.5	25	0.00005	9999
	d			28.7	18.7		

示值误差限：

从包括最小流量(q<sub>min</sub>)到不包括分界流量(q<sub>t</sub>)的低区 ± 5%

从包括分界流量(q<sub>t</sub>)至包括过载流量(q<sub>max</sub>)的高区 ± 2%(热水 ± 3%)

流线误差曲线：

压力损失曲线：

外型尺寸及重量：

公称口径(mm)	长l	宽b	高h	连线螺纹	重量(kg)
	mm				
15	115/165	91/95	81/115	g3/4b	0.95/1.45
20	130/190	96/110	96/121	g1b	1.15/1.8

### 使用条件

冷水水表工作水温：+0.1 ~+35

热水水表工作水温：+0.1 ~+90

工作压力 1.0mpa