

IC卡智能水表远传阀控水表

产品名称	IC卡智能水表远传阀控水表
公司名称	宁波优静仪表贸易有限公司
价格	260.00/个
规格参数	品牌:优静 型号:LXS
公司地址	宁波慈溪新浦工业区
联系电话	0574-27808011

产品详情

ic卡智能水表

【用途】

作为ic卡智能水表或远传阀控水表的基表。

【特点】

阀控基表为多流束水表；本基表采用球阀，电机驱动；可作ic卡或远传表基表使用；水表模块采用全密安装设计，安全可靠。

基表技术参数：<http://bm.zhulong.com/170519>

规格(mm)	计量等级	过截流量	常用流量	分界流量	最小流量	最小读数	最大读数	类型
		m ³ /h				m ³		
15	a	3	1.5	0.15	0.06	0.0001	99999	cb 脉冲发讯
	b			0.12	0.03			
20	a	5	2.5	0.25	0.10	0.0001	99999	
	b			0.20	0.05			

主要技术参数：

- 1、 传感器工作电压：dc2.8~3.6v（霍尔），dc7~10v（干簧管）
- 2、 电机工作电压：dc3.6v
- 3、 传感器数量：2个（双脉冲）
- 4、 工作水湿：0 ~40
- 5、 压力损失： 0.1mpa
- 6、 最大允许工作压力：1mpa
- 7、 水表与阀门设计为一体，长度符合国家标准
- 8、 阀门开关时间：7s
- 9、 空载工作电流：25~35ma
- 10、 堵转电流：150ma
- 11、 电机使用寿命：开关阀次数大于5000次

外型尺寸：

口径(mm)	连线螺纹	长度 (m m)	宽度 (mm)	
15	g3/4b	165	105	
20	g1b	195	105	

流量误差曲线：

压力损失曲线：

使用条件：

冷水水表工作水温：+0.1 ~+35

热水水表工作水湿：+0.1 ~+90

工作压力 1.0mpa