透明PC板-深圳供应商现货批发透明PC板

产品名称	透明PC板-深圳供应商现货批发透明PC板
公司名称	深圳富康达塑胶材料有限公司
价格	55.00/公斤
规格参数	品牌:德国 型号:PC
公司地址	深圳市宝安区观澜观城工业区8栋103工作室
联系电话	0755-29725845 18038135967

产品详情

pc 聚碳酸酯英文名称：polycarbonate 典型应用范围： 电气和商业设备（计算机元件、连接器等），器具（加工机、电冰箱抽屉等），交通运输行业 （车辆的前后灯、仪表板等）。

注塑模工艺条件：

干燥处理：pc材料具有吸湿性，加工前的干燥很重要。建议干燥条件为100°C到200°C，3~4小时。加工前的湿度必须小于0.02%。

熔化温度：260~340°C。

模具温度：70~120°C。

注射压力：尽可能地使用高注射压力。

注射速度：对于较小的浇口使用低速注射，对其它类型的浇口使用高速注射。

化学和物理特性：

pc是一种非晶体工程材料，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。pc的缺口伊估德冲击强度（otched izod impact stregth）非常高，并且收缩率很低，一般为0.1%~0.2%。pc有很好的机械特性，但流动特性较差，因此这种材料的注塑过程较困难。在选用何种品质的 pc材料时，要以产品的最终期望为基准。如果塑件要求有较高的抗冲击性，那么就使用低流动率的pc材料；反之，可以使用高流动率的pc材料，这样可以优化注塑过程。

效的服务，不断提升我们的服务品质，我们郑重做出以下承诺：

1、服务目标:让用户更满意，让用户更放心，全心全意为用户服务，不断提升服务品质。

2、服务态度:对于任何向我司问询的用户，接待人员都必须保证给出解决相关事宜的合理回答和解决方法，文明用语、态度和蔼、永远不与客户争执。

(1)我司出售的所有产品均为原厂产品，质量保证，如有质量问题，核实后均可全额退换货（人为因素或不可抗拒的自然因素所引起的故障或破坏除外）。

(2)在接到技术问题通知后，五个工作日内赶到现场解决问题。

(3)用户可以随时向我公司人员咨询技术问题，得到相关的帮助。