

岳通矿用气动风门 半自动纯气控风门无压平衡式 同步异向双扇双开

产品名称	岳通矿用气动风门 半自动纯气控风门无压平衡式 同步异向双扇双开
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1780.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

矿用气动风门 半自动纯气控风门；风门具体技术要求1风门开启形式：平衡风门，异向同步开启；2门扇开启角度：> 90度；3风门为分体结构，在井下组合安装使用。主要由门扇、门框、平衡机构、铰链等组成。门框采用50mm矩形管制型材焊接而成；门扇采用钢制型材做骨架，两侧敷3mm钢板焊接而成；门扇与连杆连接、门框、门扇为钢制，具有防腐、防潮、阻燃、强度大、不变形，同尺寸门体可互换；风门门框具备可伸缩泄压功能。在门体上下及侧面安装T型密封条，以减少漏风量。同一道门框、门扇、门框、大小拐臂等必须注明编号，并标明迎风面。拐臂与拉杆之间直接连接，不用轴承。拉杆为一体，两端可调。

所有设备均应正确设计和制造，在所有正常工况下均能安全、持续运行，而不应有过度的应力集中、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其他问题，使用单位接受供货商提供优于本规范书要求的先进、成熟、可靠的设备及部件。

所用的材料及零部件(或元器件)应符合有关规范的要求，且应是新的和优质的，并能满足井下环境条件的要求。外购配套件，选用优质、节能、先进的产品，并有生产许可证及生产检验合格证。不允许采用国家公布的淘汰产品。对重要部件需取得使用单位认可。供货厂商对外购的部件性能进行检验,并对其质量性能负责，对目前国内产品质量尚不过关的部件，应选用性能可靠的进口产品。