

井下双向行车自动风门 矿用正反向风门 全自动控制不锈钢定制

产品名称	井下双向行车自动风门 矿用正反向风门 全自动控制不锈钢定制
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	3280.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:不锈钢 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

井下双向行车自动风门 矿用正反向风门风门为分体结构，在井下组合安装使用。主要由门扇、门框、平衡机构、铰链等组成。门框采用50mm矩形管制型材焊接而成；门扇采用钢制型材做骨架，两侧敷3mm钢板焊接而成；门扇与连杆连接、门框、门扇为钢制，具有防腐、防潮、阻燃、强度大、不变形，同尺寸门体可互换；风门门框具备可伸缩泄压功能。在门体上下及侧面安装T型密封条，以减少漏风量。同一道门框、门扇、门槛、大小拐臂等必须注明编号，并标明迎风面。拐臂与拉杆之间直接连接，不用轴承。拉杆为一体，两端可调。每扇门的正反面各设一个把手，把手距地面高度1200mm。

专用技术要求

2.1风门技术要求

2.1.1风门材质：门框采用截面尺寸为宽度100mm、高度50mm、厚度5mm的方管，衬边采用宽度为40mm扁铁加工；

2.1.2门扇骨架采用截面尺寸为宽度80mm、高度40mm、厚度4mm的方管,面板采用厚度不小于2.0mm的钢板；

2.1.3风门开启形式：异向同步开闭，风门能够自动闭锁（闭锁失效时能够手动开关风门）；保证两道风门不能同时开启；

2.1.4门扇开启角度： 90度。

2.2自动装置技术要求

2.2.1矿用隔爆兼本安型风门电控装置主机

工作电压：

(1) 额定工作电压：127VAC；

(2) 工作电压范围：(95 ~ 152)VAC。