

synway SHD-480A-CT/CPCI 电路板专注品质

产品名称	synway SHD-480A-CT/CPCI 电路板专注品质
公司名称	福州聚福兴自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:研华 产地:台湾 质量:ADVANTECH
公司地址	福建省福州市仓山区齐安路760号7号厂房三层A3-026-027店（注册地址）
联系电话	17326618839 17326618839

产品详情

synway SHD-480A-CT/CPCI 电路板专注品质, synway SHD-480A-CT/CPCI,

研华科技（Advantech）的工业计算机是针对各种工业环境设计的计算设备，它们不仅在性能上满足一般计算需求，还具备适合恶劣工业环境的额外特性，如增强的耐温、防尘、防震等特性。以下是研华提供的一些工业计算机产品线及其特点：

- 工业PC**（IPC）：**synway SHD-480A-CT/CPCI通常使用能和低功耗的处理器，扩展性强，可以通过插槽添加额外的硬件功能。通常配备坚固耐用的金属外壳保护，适用于工业自动化、过程控制等场合。
- 面板电脑**（Panel PC）：**集成了触摸屏和计算机功能于一体的设备，适合作为人机界面（HMI）使用。通常可以在前面板接口直接操作，适用于制造业、食品和饮料、医药行业等。
- 嵌入式计算机**：**它们是小型化、无风扇设计的工业计算机，适合嵌入到更大的系统中。由于它们的紧凑设计，这些电脑常用于空间受限的环境，例如自动化设备、机器人技术等领域。
- 工业服务器**：**为数据密集型的工业应用设计，例如大规模的数据采集、处理和存储。

工业计算机除了硬件性能以外，还可能包括支持工业通讯协议（比如Modbus、PROFIBUS、EtherCAT等）的接口，也可能支持各种操作系统，包括但不限于Windows、Linux等。

具体而言，研华的工业计算机具有以下特点：

- **耐用性**：**synway SHD-480A-

CT/CPCI具有耐用的外壳，可以抵御恶劣的环境条件，如振动、冲击、温差、湿度和灰尘等问题。 - ****扩展性****：很多型号可以通过PCI/PCIe插槽等方式添加额外的功能和接口。 - ****可靠性****：工业计算机通常需要7x24小时不间断运行，因此研华在设计时就注重产品的可靠性和稳定性。

在选购研华工业计算机时，用户需要根据自己的应用需求来选择合适的配置，比如处理器的性能、内存容量、存储选项、接口种类和数量以及其他特殊要求等。用户也可以根据环境要求选择适当的防护等级，比如IP等级，来确保设备在不同环境下的可靠运行。

PCI-1610C-CE;PCIE-1750U-AE; WS-X6416-GBIC;WS-C3560G-24TS-E; PCLD-885;WS-SUP32-GE-3B;
CP-7985G;PCI-1671UP; USB-TC01;UC320W-FXO-K9; 3560X-48T;AKD-P00306-NBEC-0000;
PCI-1734;USB-6212; WS-C6509-E-FAN;WS-C2960S-24TD-L; POSIPOC350SM;PCIE-1751;
ADAM-5051;NM-1A-T3/E3; PXI-7354;PCM-3661; PCM-7310;1921-SEC/K9; CCL43795;PA-A6-OC3SMI;
ADAM-5024;PCM-3730; WS-X6K-S1A-MSFC2;SCC-DO; PCI-6528;SCC-ACC01; NI 9203;GLC-LX-SM-RGD;
MET2-MC/4/16F;WS-C2950T-24; PXI-7951R;PVDM2-8; WS-X4424-GB-RJ45;C2811-VSEC-SRST/K9; VXI-
PCIe-8361T;Matrox Meteor II 752-0202; 一般化工设备、管道冲洗常用浊度小于 1×10^{-6} ，氯离子含量小于 1×10^{-6} 的澄清水，但对于如尿素生产装置等采用奥氏体不锈钢材料的设备和管道，为防止氯离子（Cl⁻）的聚积而发生设备、管道等的应力腐蚀破裂（SCC），则需采用去离子水冲洗。水冲洗具有操作方便、无噪声等特点。空气吹扫空气吹扫是以空气为介质，经压缩机加压（通常为.6-.8MPa后，对输送气体介质的管道吹除残留的脏杂物的一种方法。采用空气吹扫，应有足够的气量，使吹扫气体的流动速度大于正常操作气体流速，一般低不小于2m/s，以使其有足够的能量（或动量），吹扫出管道和设备中的残余附着物，保证装置顺利试车和安全生产。

[USB-6509 电路板专注品质](#)