

# 矿用自动风门ZMK-127 井下双向行车红外线全自动风门 平衡设计

产品名称	矿用自动风门ZMK-127 井下双向行车红外线全自动风门 平衡设计
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	2270.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

矿用自动风门ZMK-127，井下双向行车风门，红外线全自动风门，电气控制无压风门指的就是有风门控制电动控制主机ZMK127-Z，收到这种触发信号后发出的动作指令，然后有气动系统作为驱动系统的一整套巷道管控通风装备。红外传感装置有发射端和接收端两部分组成，没有矿车或行人通过的情况下，红外线发射端和接收端必须在一条直线上，即完全对射；鉴于无压风门起初的风门控制智能系统存在的问题，

主要技术指标及功能：

输入信号：2路低电平有效信号输入，低电平 0.5V

功能：声光报警器具有语音播报及LED显示功能。

报警光信号：黑暗环境中30m远处清晰可见。报警声强度： 80dB(A)。

3.GHW-5 (A)矿用本质安全型红外传感器

主要技术参数：额定工作电压12V，工作电流 60mA

防爆型式：矿用本质安全型，防爆标志Ex ib I Mb。

电气性能：感应距离：0~5m 探测角度：-50°~50°

输出信号：1路本安无源开关量信号输出；接点容量为DC24V/1.3A

在传感器探测有效范围内，当有人员走动时，无源开关量信号输出；当无人员走动时，无源开关量信号断开。