

ZDHW电动小流量调节阀|电动内螺纹调节阀-精欧控制阀门

产品名称	ZDHW电动小流量调节阀 电动内螺纹调节阀-精欧控制阀门
公司名称	上海精欧工业阀门有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	口径:DN3-DN20 压力:1.0MPa~42MPa 材质:WCB/304/316/316L
公司地址	上海市奉贤区航南公路5699弄2号楼
联系电话	4008676355 13391195765

产品详情

shjovalve.com

ZDHW电动小流量调节阀|电动内螺纹调节阀-精欧控制阀门

12 – 15 分钟

电动小流量调节阀 产品概述

本公司的ZDHW电动小流量调节阀可适应各种不同流量要求的工况。配由引进德国技术的PSL系列电子式电动执行器，电动执行机构内有伺服放大器，无需另配伺服放大器，有输入控制信号（4~20mADC或1~5VDC）及单相电源即可控制运转，实现对流量等参数的调节。电动小流量调节阀是针对某些特殊工况量身定制的电动调节阀，微小流量电动调节阀是采用锻造阀体锻制而成，易做成高压结构。阀芯尺寸可从加工差等0.15-15mm，微小流量电动调节阀具有体积小，重量轻、连线简单、流量大、调节精度高等特点，电动小流量调节阀广泛应用于电力、石油、化工、冶金、环保、轻工、教学和科研设备等行业的工业过程自动控制系统中。

电动小流量调节阀 技术参数公称通径(DN)G3/8"、1/2"、1.63/4"、G1"

额定流量系数KV

0.025

允许压差(MPa)	公称压力
公称压力(MPa)	1.6、 2.5、 4.0、 6.4、 10.0、 16.0、 25.0、 32.0
额定行程(mm)	8
阀盖形式	标准型(-17 ~ +250)、高温型(+250 ~ +450)、低温型(-40 ~ -196)、波纹管密封型(-40 ~ +350)
压盖形式	螺栓压紧式
密封填料	V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料
阀芯形式	单座式
流量特性	等百分比、直线性
配置执行器类别	PSL系列、3810L系列等电动执行器(客户指定品牌亦可)
执行器参数	电源电压：220V、输入信号：4-20mA或1-5V · DC、 输出信号：4-20mA · DC 防护等级：相当IP65、隔爆标志：Exd BT4(Exd B T6特殊定制)、手操功能：手柄 环境温度：-25 ~ +70 、环境湿度： 95%

电动流量调节阀 性能指标 项目 指标值

回差%

死区%

始终点偏差%

电开

电关

额定行程偏差%

泄露量L/h

可调范围R

垫劫小流量调节阀 零件材料阀体WCB304316316L PTFE\石墨垫片

阀座 304

阀芯 304

阀盖 WCB

阀杆 304

填料 PTFE/石墨

填料压盖 WCB

电动小流量调节阀(配引进型381执行器) 电动小流量调节阀(配引进型381执行器) 电动小流量调节阀(配引进型381执行器) 电动小流量调节阀(配引进型381执行器)

G1/2 “ 1.5 ~ 15

G3/4 “ 1.5 ~ 15

G1 “ 1.5 ~ 15

电动小流量调节阀 产品选型

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。

(2) 执行器参数：执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式，气-关式) 尽量详细提供以上技术参数，方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！

相关名称：ZDHW电动小流量调节阀,电动内螺纹调节阀