威创品牌BXK防爆控制箱 防爆仪表箱直销

产品名称	威创品牌BXK防爆控制箱 防爆仪表箱直销
公司名称	乐清威创防爆科技有限公司
价格	950.00/台
规格参数	品牌:威创防爆 型号:BXK 防爆标志:ExdIIBT6
公司地址	乐清市柳市镇荷岙工业园
联系电话	0577-27774922 18958765221

产品详情

(威创)bxk防爆控制箱，防爆仪表箱生产厂家-
乐清威创防爆科技有限公司专业生产，有多种材质，多种形式，多种组合的防爆控制箱，都可定做；

bxk防爆控制箱，防爆防腐控制箱价格 1、 用途、工作条件 1.1用途： 本产品适用于含有ii类b级、c级，t6组以下级别、组别含有爆炸性气体混合物的危险场所，在交流50hz、额定电压220/380v、额定电流至10a的电路中控制接触器、继电器、照明及其它电气设备的接通和分断之用。 1.2工作条件 a. 海拔高度不超过2000m； b. 周围空气温度最高不超过+40℃，最低不低于-20℃； c. 空气相对湿度不大90%（+25℃时）； d. 最大降雨强度50mm/10min； e. 最大辐射强度1.4cal/cm2.min；

(威创)bxk防爆控制箱，防爆仪表箱生产厂家 结构与特点 本产品是按照gb3836.1《爆炸性气体环境用电气设备“ 通用要求 ”》、gb3836.2《爆炸性气体环境用电气设备“ 隔爆型电气设备 ”》、gb3836.3《爆炸性气体环境用电气设备“ 增安型电气设备 ”》设计制造，经国家指定检验机关检验合格，并颁发合格证。本产品外壳是由钢板焊接或压铸铝合金（工程塑料）外壳拼装而成，表面喷塑，外型美观。压铸铝合金外壳为增安型外壳，内装隔爆型元件（按钮、开关、信号灯等）组成。控制箱元件布置千变万化，具体元件选择排列，根据用户提供的原理图及要求确定，并可按用户的要求重新设计制造。
(威创)bxk防爆控制箱，防爆仪表箱生产厂家 主要技术参数 3．1主要技术数据 额定电压：220/380v 额定电流：10a 防爆标志：exdiibt6 3．2型号及含义 bxk 51 □ □ □ □ □ □ 防爆控制箱 防腐等级 设计序号 表的种类 按钮数 开关数 电流表数 指示灯数

1、 用途、工作条件 1.1用途： 本产品适用于含有ii类b级、c级，t6组以下级别、组别含有爆炸性气体混合物的危险场所，在交流50hz、额定电压220/380v、额定电流至10a的电路中控制接触器、继电器、照明及其它电气设备的接通和分断之用。 1.2工作条件 a. 海拔高度不超过2000m； b. 周围空气温度最高不超过+40℃，最低不低于-20℃； c. 空气相对湿度不大90%（+25℃时）； d. 最大降雨强度50mm/10min； e. 最大辐射强度1.4cal/cm2.min； bxk防爆控制箱，防爆防腐控制箱价格 格安装及维修 4．1安装及维修前需切断前级电源；
4．2进、出线电缆穿过橡胶密封圈，并用垫圈及压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动；
4．3在维修拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤，并涂204-1防锈油；

4．4控制箱在使用过程中要定期检查，以保证其密封性能及良好运行；4．5内、外接地须良好可靠；
4．6非专业人员严禁开盖安装维修。5、订货须知
订货时应指出产品的完整型号、名称、规格及订货数量。

更多产品：bxm（不锈钢防爆箱）（配电箱）bjx（防爆端子）bxm（不锈钢防爆箱）（配电箱）bjx（防爆端子）bxm（不锈钢防爆箱）（配电箱）bjx（防爆端子）bxm（不锈钢防爆箱）（配电箱）bjx（防爆端子）接线箱，bg防爆（远程）控制箱，bk防爆动力箱（启动电机箱）bbj防爆生光报警器，bxmd防爆配电箱、bxmd不锈钢防爆配电箱、bxmd动力防爆配电箱、bkx防爆检修电源箱，防爆开关箱，bxx防爆远控操作箱bxmd照明防爆配电箱、bxmd开关防爆配电箱、bxmd配电箱防爆、bjx防爆接线（端子）箱，bxmd防爆照明动力箱、bxmd防爆防腐照明动力箱、bxmd防爆电箱

更多详情请点击：www.zj8899.com www.shbxmd.com www.bxd6.com