

## 不锈钢柔性防水套管用途：

产品名称	不锈钢柔性防水套管用途：
公司名称	河南建昊管道设备制造有限公司
价格	75.00/件
规格参数	建昊:1 DN200:1 河南省巩义市:1
公司地址	巩义市西村镇
联系电话	18569906073

## 产品详情

不锈钢柔性防水套管用途：

建昊柔性防水套管广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

不锈钢柔性防水套管产品简介：

S312型柔性防水套管是柔性防水套管的一种，它主要适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件，一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。柔性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内；柔性防水套管，防水套管，不锈钢柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位

不锈钢柔性防水套管产品优势：

- 1、 柔性防水套管，防水套管，不锈钢柔性防水套管本图尺寸均以毫米来计。 2
- 、 柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。 3、 套管部分加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。外层防腐油设计决定。 4

、套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，其浇注混凝土范围应比翼环直径（ $D_6$ ）大 200mm，而且必须将套管浇固与墙内。 5、穿管处之混凝土墙厚应不小于 300mm 否则应使墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径小应比翼环直径（ $D_6$ ）大 200mm

6、柔性防水套管，防水套管，不锈钢柔性防水套管套管的材料重量是按墙厚  $L$  值为 300mm 计算，如墙厚大于 300mm 应另行计算。