

食品厂聚氨酯砂浆地坪-泰安财通聚氨酯砂浆地坪施工

产品名称	食品厂聚氨酯砂浆地坪-泰安财通聚氨酯砂浆地坪施工
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:多色可选
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

聚氨酯地坪是指用聚氨酯地坪涂料结合一种新型无溶剂或水性、无污染的地面功能施工技术，制成能满足某些特定使用要求的装饰性地坪，聚氨酯地坪主要是替代环氧地坪的一代新型地坪，且更具耐磨性、柔韧性、施工便捷，地坪施工2小时后即可达到使用要求，完全改变了企业地坪翻新所顾虑的时间问题。产品特点：易清洁、易清洁 易施工、易施工 耐磨、耐磨 高硬度、高硬度 美观、美观 防滑、防滑。

主要特征：硬度极高，施工周期短，半哑光，具备优异的耐磨延展性能及机械性能、耐化学药品性能好，耐候性极好1.涂膜具有较好的机械性能，硬度高、耐冲击、耐磨。整体无缝，表面光滑，不积聚灰尘、细菌，易清洗，色彩艳丽，具有一定的装饰效果。具有适当的耐久性，其技术经济综合性能较好，适用场合具有与竞争材料相比的优势。可塑性强。根据用户要求，可以配制各种颜色；涂膜厚度可以调节，既可制成厚膜，也可制成薄涂层；可施工成无毒型，满足卫生要求；还可施工成抗渗、耐化学腐蚀、耐油等防腐蚀性地坪及导电型、防滑型、阻燃型等多种功能性地坪。具有的施工性和流平性，易维修、保养。涂砂浆，然后刮细石英砂砂浆的次序。要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准；刮涂批补并打磨平整，用于增加厚度及涂层抗压强度，为面涂提供良好表面。可以在高湿度的环境中施工，尤其适用于华东华南多雨高湿地区。适用场所：会议或娱乐中心注重舒适要求；工矿企业注重防腐和耐磨要求；食品行业注重耐高低温、物流行业要求快速投入使用等，故特别适用于各种工矿企业车间、停车场、运动场等有防滑、防腐、耐磨要求的地坪涂装。施工工艺：对新浇筑水泥混凝土地坪的要求 水泥混凝土面层强度等级应不小于C25。混凝土基层的处理、封闭层（底涂层）处理、聚氨酯中涂层施工、聚氨酯面涂层施工。