## 高分子POM美国杜邦100TL聚甲醛Delrin

产品名称	高分子POM美国杜邦100TL聚甲醛Delrin	
公司名称	上海邦塑新材料有限公司	
价格	46.00/千克	
规格参数	性能:韧性良好 刚性高 高粘度 抗撞击型号:100TL 产地:美国 深圳	
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层	
联系电话	18721896575	

## 产品详情

工程塑料POM中文名称叫聚。它是一种高结晶聚合物,表面光滑、有光泽、吸水性小、尺寸稳定、耐磨、强度高、自润滑性好、着色性好、耐油、耐过氧化物等特点。pom具有较好的综合性能,在

按分子链结构不同,聚可分为均聚和共聚。前者密度、结晶度、熔点都较高,但是热稳定性差,加工温度范围窄(10摄氏度),对酸碱的稳定性略低;后者密度、结晶度、熔点较低,但热稳定性好,不易分解,加工温度范围宽(50摄氏度)。

缺点编辑热塑性塑料中是坚硬的,

机械设备:用于制造各种齿轮、滚轮、轴承、输送带、弹簧、凸轮、螺栓、各种泵体、壳题、叶轮摩擦轴承座等机械设备的结构零部件。其他方面:POM塑胶原料还可用于制作、框窗、洗漱盆、水箱、门帘滑轮、水表壳体和水管接头等。另外,还可以用气溶胶的包装、输油管、浸在油中的部件及标准电阻面板等。

汽车工业:是塑胶原料中力学性能接近金属的品种之一,其抗张强度、弯曲强度、耐疲劳强度,耐磨性和电性能都十分优良。可在-40摄氏度-100摄氏度之间长期

聚是一种表面光滑,有光泽的硬而致密的材料,淡黄或白色,可在-40-100°C温度范围内长期使用。它的耐磨性和自润滑性也比绝大多数工程塑料优越,又有良好的耐油,耐过氧化物性能;很不耐酸,不耐强碱和不耐月光紫外线的辐射;耐疲劳强度高;耐磨性好,磨擦性能非常优异;吸水率低;表面硬度大,刚性好;尺寸稳定性好,产品的尺寸精度高;良好的滑动