

丝扣锻钢闸阀

| | |
|------|---------------|
| 产品名称 | 丝扣锻钢闸阀 |
| 公司名称 | 洛阳市西工区丽坤机电销售部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 111 |
| 联系电话 | 13623882209 |

产品详情

z11y/z61y锻钢闸阀

z11y/
z61y
锻钢

概述:

锻钢
闸阀
有三种
阀盖设计,
第一种是
螺栓型
阀

盖，通过凹凸面连接，采用不锈钢带与柔性石墨缠绕垫片，按需也可采用环连接，第二种是焊接型阀盖，通过螺紋密封后焊接，按需也可直接采用刚性焊接，第三种是自密封阀盖，通过螺紋与自密封阀盖连接。

锻钢闸阀有三

种阀盖设计，第一种是螺栓型阀盖，通过凹凸面连接，采用不锈钢带柔性石墨缠绕垫片，按需也可采用环连接，第二种是焊接型阀盖，通过螺纹密封后焊接，按需也可直接采用刚性焊接，第三种是自密封阀盖，通过螺纹与自密

封
盖
连
接。

锻
钢
闸
阀
标
准
材
质
细
表
：

| |
|-----|
| ss |
| t |
| O |
| a |
| st |
| fff |
| a |
| a |
| a |
| a |
| 3 3 |


| | |
|---|-----|
| 1 | 1 |
| 6 | 6 |
| | a |
| | a |
| a | a2 |
| 2 | 7 |
| 7 | 6 |
| 6 | 3 |
| 4 | 0 |
| 2 | 4 |
| 0 | |
| a | a |
| 2 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 4 | |
| 1 | |
| 0 | |
| | a |
| | a |
| | a |
| a | a27 |
| 6 | 42 |
| 0 | |
| | a |

| | |
|--|---------------------------------|
| | |
| | ss |
| | a19 7 |
| | a 4 7 3 4 3 1 |
| | pt fe |
| | |
| | |

注意:
 客户需求的其
 他材质也可采
 用.密封面材
 料配对客户指
 定内件代号决
 定

cs=碳
 钢;as

=合
金钢;
ss=不
锈钢;
锻
钢闸
阀尺
寸(m
m)和
重量
(kg)



| 锻钢闸阀标准材质明细表 | |
|-------------|--|
| I | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

锻钢
闸阀
标准
材质
明细
表



ss
t
O
a
st

fff

a

a

a

a

3 3

1 1

6 6

a

a

a a1
2 8
7 2f
6 3
4 0
2 4
0

a a
2
7
6
4
1
0

a

a

a

a27
642
0

a

ss

a19
7


a47
343
1


| |
|----|
| pt |
| fe |
| |
| |

注意:
 客户需求的其
 他材质也可采
 用.密封面材
 料配对客户指
 定内件代号决
 定

cs=碳
 钢;as
 =合
 金钢;
 ss=不
 锈钢;


锻钢
 闸阀
 尺寸
 (mm)
 和重
 量(kg
)





自密封锻钢闸阀 90 01b ~ 2500I b

锻钢闸阀标准材质明细表





| |
|----|
| aa |
| aa |
| aa |
| aa |
| af |

a2
16
30
4l a

aa

a1
93
b8
(
m
)

a1
82
a f3
2 04
7 (l)
6
f
4
2
0

pt
fe

aa

a1

82

a f3

2 04

7

6

f

4

2

0

a1

82

a f3

2 04

1

6

w

c

b

aa

a27

6-41

0

aa

| |
|-------------------------|
| a19 7 |
| aa |
| 铜 |
| 硝酸、醋酸等 |
| — 29 ~ 20 0 |

注意:
客户需求的其
他材质也可采
用.密封面

材料
配对
客户
指定
内件
代号
决定

cs=碳
钢;as
=合
金钢;
ss=不
锈钢;

锻钢
闸阀
尺寸(
mm)
和重
量(kg
)

