

# DN40低温紧急拉断阀供应 连云港广优机械

产品名称	DN40低温紧急拉断阀供应 连云港广优机械
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	尺寸:DN40 物料:液氧,液氮,液氩 材质:316L
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

低温拉断阀主要用于低温液体贮槽、管道、设备等系统中，能够在系统压力过高时自动切断管道，以保证系统的安全运行。它广泛应用于液氧、液氮、液氩等低温液体的输送和贮存系统中，如化工、电子、冷链等领域。

低温拉断阀的使用性能：

- 1.紧急情况下能够使装卸设备自动快速拉断。
- 2.常规操作时不会出现拉断。
- 3.拉断后分开的两部分能有效密封。

在工业领域中，液体氧氮氩是常用的低温介质。DN40低温紧急拉断阀，能够有效地应对液氧、液氮和液氩介质的供应管道中的紧急情况。

这款拉断阀的尺寸为DN40，它的紧凑设计使得其能够轻松安装于各种管道上，为用户提供了便利,使用316L材质制造的拉断阀具有优异的韧性和抗腐蚀性能，确保其在低温环境下长时间稳定运行。

不仅如此，我们的拉断阀还采用了先进的液氧液氮液氩内部密封结构，能够有效减少泄漏风险和安全隐患。其工作原理是在紧急情况下，通过快速切断介质供应管路，确保系统安全运行。这种设计创新使得拉断阀成为液氧、液氮和液氩供应系统的理想选择。

### DN40低温拉断阀性能参数

- 1.物料：液氧、液氮、液氩
- 2.设计温度：-196

3.压力：PN40

4.材质：316L

若您对DN40低温紧急拉断阀有进一步的了解需求或者想要购买，请随时联系我们。 ，我们也提供其他尺寸和材质的阀门供选择，以满足不同客户的需求。

通过我们的高性能低温紧急拉断阀，您可以放心地应对液氧、液氮和液氩供应管道中的紧急情况，确保系统运行安全。

如果您对我们的产品感兴趣，请随时与我们联系，欢迎来电详谈，期待与您的合作！