

# 陕西不锈钢防水套管生产厂家

产品名称	陕西不锈钢防水套管生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 根据与标准图集可以分为：国标和非标。国标型防水套管是指完全按照建设部相关的02S404或02S312标准图集选材和生产，对法兰厚度、翼环厚度、管径与厚度都有严格的要求。非标则是在外形和大概结构符合标准图集的情况下，选材时对法兰厚度、翼环厚度、管径与厚度认为放宽要求，严格来说，这些是不合格的产品，当然，一定程度内的放宽标准不至于影响使用，但过分的放宽标准则回影响到使用性能。根据图集可以分为：S312型柔性防水套管和02S404型柔性防水套管。二者在外形尺寸、结构形式上都有不同。

防水套管根据国家建筑科学研究院设计的建筑图集进行各类套管的加工制作.防水套管结构形式分为柔性防水套管（A/B管型）、刚性防水套管（A/B/C型）及刚性防水翼环三种类型。防水套管主要的作用：1、保护管道不被破坏；2、安装管道、及维修管道方便；3、有水房间的套管，还有一定的防止水渗、流、淌到下层的作用；4、防止交叉污染。安装常见的方法：1、随土建施工一齐安装；2、安装管道前安装。防水套管根据不同的墙壁选择不同的安装方法在混凝土构建的剪力墙上安装防水套管时，若是预先留出孔洞安装套管，套管与混凝土之间的二次浇注十分难处理，甚至无法处理。比如地下室基础混凝土剪力墙给安装上刚性的防水套管，极大地影响到了二者之间的二次浇注，为施工带来很多不便。所以，像这种情况，管道穿过基础混凝土剪力墙、穿梁、穿异形柱时，都应随着土建一起安装。如果说是在管道穿过混凝土楼板或者普通墙砖时，都可以待楼板建成后安装，不过还要在安装管道前安装套管。一般的普通墙砖可以凿过墙眼或是在楼板上预留孔洞。在楼板上掉通线安装套管，在墙砖上栽设支架或是画线，来找好坡度安装

套管。安装完套管后，方可开始安装管道。我厂产品涉及范围广泛：大型大口径系列、不锈钢系列、碳钢系列、合金钢系列、防腐保温系列、国标非标、美标、德标、俄标、日标 电厂用电标船用船标 化工标准系列，我厂产品主要还有：柔性防水套管，刚性防水套管，钢制柔性防水套管，两侧防护刚性密闭套管，两侧防护柔性密闭套管 04FS02柔性密闭套管，加长型柔性防水套管，不锈钢防水套管等大型系列欢迎来电垂询，期待与您合作。

安装过程建筑时用的柔性防水套管整个使用安装程序，柔性防水套管一般都是需要预埋的，所以建造起初都需要准备好，每个环节都需要紧密的联系一起，才能更加有效的保证施工的正常进行。