

垂直吊盖人孔生产厂家加工

产品名称	垂直吊盖人孔生产厂家加工
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 吊盖人孔是安装于储罐壁及油罐的灌顶或者下部，是制作工人或维修工人在建罐、清罐、倒罐、维修时的出入口，而人孔的强度和密封是技术关键。公司拥有先进生产设备,专业的生产技术,为您提供高质量人孔系列产品,质量高,速度至上是本公司的宗旨,性价比更胜一筹,我们愿意和您一起去追求,欢迎广大客户来电来函。

人孔种类

人孔设置一、弱电管道的以下位置应设置人孔：1、管道分歧点；2、交叉路口；3、直线段每隔80~100米，不得超过150米；4、道路坡度较大的转折处；二、管道穿越桥梁、铁路、明渠等，在其两侧宜设置人孔。三、主干管道弯曲时的弯曲半径不宜小于36米。同一段内，不应有S型弯曲或U型弯曲。四、人孔的规格，应按远期管孔数确定：1、管孔不大于3孔的管道及放置落地式交接箱的位置，用手孔。2、管孔为4~8孔时用小号人孔。3、管孔为9~23孔时用中号人孔。4、管孔为24~42孔时用大号人孔。1、以通信管块容量划分按人孔可容纳规格为宽360mm、高250mm（标准的六孔管孔内径90mm水泥管块，简称标准块）的管道断面管块或单孔管道管孔内径90mm的数量，分为大、中、小类。通信管道所设置人孔的大小，应以通信管道的远期容量设置。不应只考虑本期建设通信管道容量。2、以人孔的通向划分以人孔的通向划分可分为直通人孔、三通人孔、四通人孔和斜通人孔，具体详见下表1。其中，斜通人孔又分为15°、30°、45°、60°、75°共五种。每种斜通人孔的角度，可适用于±7.5°范围以内。3、以人孔上覆承受负荷能力划分以人孔上覆承受负荷能力划分可分为汽-20级和汽-10级两种