

# 双川375转-5.5kW-140牛米低速大扭矩主轴电机

产品名称	双川375转-5.5kW-140牛米低速大扭矩主轴电机
公司名称	台州双川电机有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	温岭市大溪镇东大街43号
联系电话	0576-89955153 13586092170

## 产品详情

机身采用叠片整体式结构，散热性高，有效减小热位移，确保高速下的高精度，使用寿命长。双川自有的电气设计和冷却结构，电机加速时间短，调速范围宽

非铝壳

风机可选配单相220V

B5-法兰安装 B35-法兰+底脚安装  
光轴 键槽（A型平键）  
多摩川(Tamagawa)编码器 增量式  
绝对值 旋变

订货前请与客服确认  
标配带键槽。

标配增量式，订货前请与客服确认。

ZE265 - 375R5

感应式主轴伺服电机

最大转速1500r/min, 375

r/min及以下191Nm，375-1000 r/min恒功率7.5kW的特性使其相较于一般感应马达所提供的启动转矩较为稳定，搭配伺服驱动器启动减少许多不必要能源消耗；

由于惯量较小易于启动、停车、无碳刷不需保养、无磁铁不需定期侦测磁极位置等优势，目前已广泛使用于启动转矩较大或有节能需求的产业机械上如机床主轴，印刷机，挤出机，注塑机，抛光机，

覆膜机，纺织机，拉丝机，挤压机，电缆绞线机，卷绕机，卷曲机，起重和锁紧齿轮，连续送料，钣金加工等。

型号	ZE265 -3755R5
额定功率 [kW]	5.5
功率 S3 - 30min [kW]	7.5
转矩 S3 - 30min [Nm]	191
额定电压 [V]	380
额定电流 [A]	13.7
额定转速 [rpm]	375
额定转矩 [Nm]	191
恒功率最大转速 [rpm]	1000
最高转速 [rpm]	1500
转动惯量 [kg.m <sup>2</sup> ]	0.135
D [mm]	48
E [mm]	110
F [mm]	14
G [mm]	42.5
GD [mm]	9
L [mm]	630