

铁路信号电缆PZYA(PTYA)PZYA23(PTYA23)PZYA22(PTY

产品名称	铁路信号电缆PZYA(PTYA)PZYA23(PTYA23)PZYA22(PTY
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

PZYA(PTYA)PZYA23(PTYA23)PZYA22(PTYA22) PZY23(PTY23) PZY22(PTY22) PYV PZY03(PTY03) PZY02(PTY03) PZYAH23(PTYAH23)铁路信号电缆的特点 1、 兼顾传输音频信号和固定敷设的铁路信号。 2、 抗干扰性能优异。 3、 既能分开单对使用，也能多对同时使用，传输多路信号特别优异。 4、 可部分传输动力、铁路信号电缆的使用特性与结构 1、 产品适用范围：本产品适用于交流额定电压500V或直照明、电动工具等所必须的电源，还能同时传输各种控制信号。流电压1000V及以下传输音频信号，以及固定敷设的铁路信号和某些自动装置用传输控制线路。 2、 额定电压：交流500V、直流1000V。 3、 电缆导体的zui高允许工作温度为70 ，电缆长期允许的环境温度-40 ~60 。 4、 电缆敷设时的环境温度：聚缆应不低于0 ，聚乙烯护套电缆不低于-10 。 5、 电缆敷设时zui小弯曲半径：应不小于电缆外径的15倍