## 碳钢常压人孔生产厂家图纸

产品名称	碳钢常压人孔生产厂家图纸
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 名称:不锈钢常压快开人孔公称通径:430\*330 材质:304、316L等(可根据用户要求提供其它材质)概述:所有压力容器或非压力容器人孔均采用快开式结构,开启方便、安全、外形美观实用,有方形人孔、圆形人孔、椭圆形人孔,承受压力 0.5MPa。广泛应用化工、食品等行业的压力罐和反应釜等容器上。也可同时配置视镜、射灯、安全网格及管道输送连接件。内外镜面光洁度Ra 0.8μm,内机械抛光与电抛光Ra 0.2μm,外表面镜面抛光或亚光。

人孔应有一个设在进出油管右侧附近,并尽量使人孔正对罐室密闭门,以便人员进出、维修油罐和通风接管用。由于标准人孔安装在油罐的最下层体圈上,防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度,无飘扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈,在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片,不允许有折裂。安装标准人孔盖板上紧螺栓时,要成对角均与用力,以防孔盖变形。根据使用压力分类:不锈钢人孔根据使用压力分为:常压人孔,压力人孔等。根据乳品级或化工标准又分类:卫生级人孔,标准人孔,钢制人孔等(钢制人孔只是简称,里面又根据标准型号又分为很多种)。根据外形分类:快开人孔、圆形人孔、方形人孔、椭圆人孔,外开人孔、内开人孔