

# 碳钢常压人孔生产厂家图纸

产品名称	碳钢常压人孔生产厂家图纸
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 名称：不锈钢常压快开人孔公称通径：430\*330 材质：304、316L等（可根据用户要求提供其它材质）概述:所有压力容器或非压力容器人孔均采用快开式结构，开启方便、安全、外形美观实用，有方形人孔、圆形人孔、椭圆形人孔，承受压力 0.5MPa。广泛应用化工、食品等行业的压力罐和反应釜等容器上。也可同时配置视镜、射灯、安全网格及管道输送连接件。内外镜面光洁度 Ra 0.8 μm，内机械抛光与电抛光 Ra 0.2 μm，外表面镜面抛光或亚光。

人孔应有一个设在进出油管右侧附近，并尽量使人孔正对罐室密闭门，以便人员进出、维修油罐和通风接管用。由于标准人孔安装在油罐的最下层体圈上，防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度，无飘扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈，在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片，不允许有折裂。安装标准人孔盖板上紧螺栓时，要成对角均与用力，以防孔盖变形。根据使用压力分类：不锈钢人孔根据使用压力分为：常压人孔，压力人孔等。根据乳品级或化工标准又分类：卫生级人孔，标准人孔，钢制人孔等（钢制人孔只是简称，里面又根据标准型号又分为很多种）。根据外形分类：快开人孔、圆形人孔、方形人孔、椭圆人孔，外开人孔、内开人孔