

# 电缆和光缆线路完整性燃烧试验机

产品名称	电缆和光缆线路完整性燃烧试验机
公司名称	东莞大显自动化仪器设备有限公司
价格	108.00/台
规格参数	品牌:大显 型号:DX8505
公司地址	东莞长安霄边双龙路太联工业园
联系电话	暂无

## 产品详情

电缆和光缆线路完整性燃烧试验机的详细描述：

电缆和光缆线路完整性燃烧试验机

燃烧试验机按gb/t19216.11-2003/iec60331-11：1999《在火焰条件下电缆和光缆的线路完整性试验第11部分：试验装置---火焰温度不低于750 的单独供火》设计，完全符合gb/t19216.21-2003/iec60331-21：1999《在火焰条件下电缆和光缆的线路完整性试验第21部分：试验步骤和要求---额定电压0.6/1.0kv及以下电缆》、gb/t19216.23-2003/iec60331-23：1999《在火焰条件下电缆和光缆的线路完整性试验第21部分：试验步骤和要求---数据电缆》、gb/t19216.25-2003/iec60331-25：1999《在火焰条件下电缆和光缆的线路完整性试验第21部分：试验步骤和要求---光缆》试验标准。

燃烧室之设计

采取两种方式供客户选择：第一种采用砖砌墙，我公司提功设计方案，派专业工程师现场施工指导；第二种用合适材料固定在角铁支架上而构成整个立方体燃烧室。燃烧室：内尺寸：3m x 3m x 3m共27立方米。可为砖墙结构、也可为钢板结构，由客户选择

二、试样支架：试样由二个或三个内径大约为150mm的金属环支托，

## 一、 燃烧装置：

1、 喷灯：为带有文丘里混合器的喷嘴标称长度为500mm宽度为15mm的带型丙烷气体喷灯。喷嘴有三排错开的标称直径为

1.32mm,中心距离3.2mm的钻孔。 2、 流量计：空气流量计：80l/min, 丙烷流量计：5l/min

3、 喷灯控制系统组成：调压阀、压电点火器、熄火装置、控温热点偶、气源（贵公司自备）、调节阀、点火装置、燃气管路、流量计、文丘里、喷灯、球阀、空气管路、压缩空气瓶（贵公司自备）

4、 计时器：0~99.99s/m/h任意设定 5、 点火装置：为自动点火

6、 温度控制器：由两路温度监控部分组成，温度范围：0~1000 任意设定。

## 二、 线路负载：

1、 试验变压器：3000va三只 2、 试验电压：ac1000v 3、 试验电流：3a

服务承诺：12月内免费保修，终身服务！免费送货上门！

大显总部：0769-33220970

销售热线132-6736-8088

企业qq：1839492619

