

# 数显触摸屏控制电线电缆高压漏电起痕试验机

产品名称	数显触摸屏控制电线电缆高压漏电起痕试验机
公司名称	东莞大显自动化仪器设备有限公司
价格	118.00/台
规格参数	试验电压:0~5000V 任意可调 合标准:GB/T 3048.1-2007 电压调压器:10KVA 输出0~250V
公司地址	东莞长安霄边双龙路太联工业园
联系电话	暂无

## 产品详情

### 一、适用范围

本设备适用于电线电缆耐受在污秽条件下因表面漏电引起电痕迹而造成损坏的能力。

### 二、符合标准

本设备完全符合标准gb/t 3048.1-2007《电线电缆电性能试验方法》、gb/t 3048.7-2007《电线电缆电性能试验方法：第7部分：耐电痕试验》要求。

### 三、技术参数

设备组成：电控制部分、喷雾装置、高压电压发生装置、调压装置以及污液体收集装置组成。

- 1、试验电压：0~5000v 任意可调
- 2、试验电流：最大2a
- 3、报警电流：1 a
- 4、电压调压器：10kva 输出0~250v
- 5、高压变压器：10kva 输出0~5000v

- 6、电极夹：采用全铜制作
- 7、样品绝缘架：采用高绝缘的铁氟龙制作
- 8、液体喷雾装置：喷程1.2米，喷雾速度3m/s，喷雾量0.5mm/min
- 9、过流检测装置：采用高灵敏度断路器，当回路电流超过设定值时候自动切断电源，并输出报警信号
- 10、控制系统：采用西门子plc+威纶触摸屏精密控制，喷雾精确，定时准确，操作简单，数据自动记录，无需认为记录和运算。
- 11、漏电保护装置：设备配备有高灵敏度的漏电检测装置，在外壳漏电或过流时立即切断电源并报警，有效保护操作者人身安全和设备的可靠性。
- 12、内部处理：内部采用耐腐蚀和绝缘的环氧板密封处理，具绝缘和防腐蚀作用
- 13、设备尺寸：l1300mm\*w800mm\*h1700mm
- 14、使用电源：220v 50/60hz
- 15、设备重量：120kg

漏电起痕试验机专线：0769-33220970

24小时服务热线：131-9205-9055

资深工程：132-6736-8088

e-mail：13192059055@163.com

业务qq：183 949 2619

技术qq: 154 503 031

阿里巴巴：http://shop1406714322425.1688.com

电线电缆高压漏电起痕试验机试验结果及评定：

在产品标准中规定的喷雾周期数内，试样无下列任一情况者应认为试验合格：

- 01、表面燃烧
- 02、在高压电极和接地电极之间形成连续的电弧
- 03、表面泄露电流超过产品标准的规定值

04、因绝缘局部受腐蚀面引起的试样击穿。