

鹤管衬四氟拉断阀 欢迎新老客户咨询

产品名称	鹤管衬四氟拉断阀 欢迎新老客户咨询
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	尺寸:DN50, DN80 材质:碳钢衬四氟, 不锈钢衬四氟
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

拉断阀也称紧急拉断阀,紧急脱离装置,用于鹤管、装车系统、充装设备,因操作失误或溜车原因,槽车不能拆卸鹤管及软管直接逃离现场,当拉断阀在一定的外力作用时,紧急拉断阀会自动安全断开,并且两端单向阀会瞬间闭合,无流体泄露,保护管路及设备,装卸过程中人身和财产安全,减小事故损失,避免环境污染。

衬四氟材质具有耐高温、耐腐蚀、不粘附、绝缘等特点,适用于酸、碱、盐等强腐蚀性介质的控制。衬四氟拉断阀广泛应用于化工、电力、冶金等行业。

衬四氟拉断阀是一种采用衬四氟材质制造的拉断阀,主要用于工业设备中的压力保护。它的工作原理是通过在阀门内部设置一组螺纹,当压力超过设定值时,阀门会自动关闭,同时会被拉断,从而防止过高的压力造成设备损坏或安全事故的发生。

鹤管衬四氟拉断阀还具有其他一系列的优势。它采用了高质量的材料,保证了阀门的耐腐蚀性能和使用寿命。鹤管衬四氟拉断阀采用了先进的制造工艺,确保了阀门的密封性能和操作顺畅度。最重要的是,鹤管衬四氟拉断阀的设计充分考虑到了工作环境的特殊要求,可以在高温、高压和腐蚀性介质的环境下稳定运行。

在使用鹤管衬四氟拉断阀的过程中,我们还要注意一些细节问题。安装阀门时要注意阀门与管道之间的连接,确保连接牢固,不会发生泄漏。

鹤管衬四氟拉断阀参数:

尺寸: DN50, DN80

材质: 碳钢衬四氟, 不锈钢衬四氟

物料：液氯，无水氟化氢等

连接形式：法兰连接

致断形式：钢丝绳拉断

如果您对鹤管衬四氟拉断阀感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们。我们将竭诚为您提供最专业的技术咨询和解决方案。欢迎新老客户来电咨询，期待与客户建立长期合作的关系。