

钢带铠装铁路信号电缆销售PTYAH23

产品名称	钢带铠装铁路信号电缆销售PTYAH23
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联牌铁路信号电缆 型号规格:PTYA23 4-61芯 产地:江苏
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

钢带铠装铁路信号电缆销售PTYAH23

阻燃铁路信号电缆适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路，其中综合护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。

阻燃铁路信号电缆1 使用特性1.1 电缆的使用环境温度 $-40 \sim +60$ 。1.2

电缆导体长期工作温度应不超过 $+70$ 。1.3

电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于 0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于 -20 。1.4

电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。1.5 综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8 ；铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.32 ？阻燃铁路信号电

电缆型号、名称及规格型号 名称 敷设范围 规格(芯)ZR-PTYV

聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃铁路信号电缆 敷设在土壤、槽、管中，能承受一般的机械外力。

4、6、8、9、12、14、16、19、21、24、28、30、33、37、42、44、48、52、56、61ZR-PTYV

聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃铁路信号电缆ZR-PTY22

聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套阻燃铁路信号电缆

敷设在土壤、槽、管中，能承受较大的机械外力ZR-PTY23

聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯外护套阻燃铁路信号电缆ZR-PTYA22

聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯外护套阻燃铁路信号电缆ZR-PTYA23

聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套阻燃铁路信号电缆ZR-PTYA

聚乙烯绝缘综合护套聚乙烯外护套阻燃铁路信号电缆