

22寸液晶屏升降器

产品名称	22寸液晶屏升降器
公司名称	广州市迪美欣视听设备有限公司
价格	1150.00/台
规格参数	品牌:迪美欣 型号:DMX-022 面板材质:铝合金拉丝
公司地址	广州市白云区棠溪工业区
联系电话	18620211337

产品详情

22寸液晶屏升降器

1、品牌：迪美欣

4、产品描述：

本公司生产的液晶屏升降器主要应用于大型会议室，高级多媒体网络系统，当需要举行会议时隐藏在会议桌内的升降机把显示屏从会议桌下面自动升到桌面并仰成一成角度，符合人机工程学原理，产品也可以左右调节角度，更有利于办公演示的需要，当不使用时显示屏可自动下降隐藏于会议桌内部，并自动关门，产品具有防盗、防尘保持桌面平整，美化桌面等功能。

本产品新型实用，是一种专门用于台式电脑显示器的放置，以调整办公姿势的电脑升降台座。不用将众多显示器堆放在办公桌上，也不用担心显示器被盗或损坏，同时还保证桌面整洁美观，节省空间。只需在现有办公桌面上开一个孔放置一个升降台座，将显示器用螺丝锁定在升降孔的支架板上，用遥控就可实现自动升降。

5、技术参数

6、电源：220v，50/60hz 1a

7、电机：2个功率为50w电机 功率n=50w

8、要求显示器支持壁挂，接线从下向上

9、产品型号尺寸 单位：（mm）

型号：dmx-0017（17寸） 面板尺寸：490*160*5 内孔尺寸：420*80 箱体尺寸：465*150*660

型号：dmx-0019（19寸） 面板尺寸：550*160*5 内孔尺寸：480*80 箱体尺寸：525*150*660

型号：dmx-0022（22寸） 面板尺寸：600*160*5 内孔尺寸：530*80 箱体尺寸：575*150*660

10、接口部分：1路db15（母头）vga接口（直接使用显示器vga线即可，可以省去单独购置vga线的费用）
rs-485或rs-232/控制接口 ac 220v电源接口 技术指标

控制方式：无线电315m 遥控距离：60米 显示器倾仰角度：15 颜色：银白拉丝、高光黑拉丝
储藏温度：-40 -85 工作温度：-26 -60 净重：23kg 电源范围：ac：198—242v 1a
（注：产品各种规格特点以实物为准）

6、产品特点：

1、超薄设计、铝合金拉丝工艺、外形美观； 2、同步传动方式，电动升降、稳定自如、无噪音；
3、翻转门自动开启关闭、精确可靠； 4、手动控制、无线遥控、集中控制并支持rs232和rs485；
5、进口欧姆龙行程开关，行程合理、定位精准、耐撞击、摩擦性强；

6、内置有防水模板，保护机器不受损，长久使用；

7、安装、操作简单；

7、液晶升降机—升降控制功能

1、三种控制方式

（1）遥控控制：采用133.92mhz超外差式模块接收无线控制信号，360度无死角任意控制；

（2）中控控制：通过rs232或rs485接收中控或电脑控制信号，实现全部一起升降和对每一台单独升降控制

（3）手动控制：可用手按升降器面板上的薄膜感应开关，实现对每一台的前后角度调节、升、降、停的控制。另外可实现在桌面上直接启动电脑开关。

2、自动开/关门功能

3、自动调节仰角功能

4、液晶屏显示器自动供电/断电功能

5、同时对两台动作电机进行实时监控及联动

6、桌面直接启动电脑主机，无须再找主机开关。省时、高效。

8、使用方法

本机镶嵌在写字台或桌面内，显示屏有螺丝固定在机体内的显示座上。升降机降入桌内后，办公桌表面保持平整。

9、包装

包装采用三级安全防护套装，便于运输：采用pvc袋套装外加配套一体整机泡沫套装，并在纸箱内加木板

保护。（机箱用防震螺栓加以固定，减少运输造成的故障）

10、售后及服务

本公司对所有有意向的客户均可上门技术交流、意见指导等面对面服务；

产品若非人为损坏免费保质两年

注：本公司可按客户要求定做异样升降系统。

一体机触摸屏升降器，投影机隐藏器，电视天花翻转器，等离子升降器，带话筒升降器，投影机升降器、麦克风升降器、摄像头升降器、电视升降机芯、液晶屏翻转器。