

# P860智能氧气分析仪

产品名称	P860智能氧气分析仪
公司名称	苏州辰诺气体设备有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:昶艾 型号:P860-3O 测量范围:21.0% ~ 1000ppm
公司地址	江苏省苏州市金阊区城北西路1599号B6幢
联系电话	0512-68852581 13372175685

## 产品详情

p860智能氧气分析仪简介：

p860智能氧气分析仪（氮气分析仪）采用离子流传感器为测量单元，经过微处理机对信号处理，直接计算出氮气氧气混合气体中氧气浓度值，并直接提供氧气浓度值显示，或者利用氧浓度值推算出氮气纯度值显示。

p860智能氧气分析仪产品特点：

进口新型长寿命的离子流检测器，灵敏度高、响应速度快

n<sub>2</sub>、o<sub>2</sub>两种显示供用户选择

自动寻检传感器工作状态，独特的保护切换模式，延长传感器使用寿命

报警点及触点输出任意设置

高精度的温度自动补偿系统，消除环境温度的影响

上下限报警点能在全量程范围内任意设置。

p860智能氧气分析仪技术参数：

显示器： 5位数码led动态显示，

可视窗口90 × 25 mm

测量范围： 0 ~ 10/100/1000ppm,1%o<sub>2</sub>

测量精度： ± 5%f.s ( 10 ~ 100ppm )

± 2%f.s ( 0 ~ 2% )

± 1.5%f.s ( 0 ~ 21% )

响应时间： t<sub>90</sub> 30s

重复性： < ± 1%

稳定性： ± 1%f.s ( 168h )

工作温度： 0 ~ 50

环境湿度： <90%rh

工作电源： ac220v ± 10% 60hz 功耗 6va

模拟输出信号： 4 ~ 20ma(允许外接负载<500 )

报警触点容量： ac250v 3a dc24 3a

传感器原理： 离子流

传感器寿命： >20000h ( 正常使用条件 )

外形尺寸： 160mm × 80mm × 176mm(w × h × d)

开口尺寸： 151 × 75mm

仪器重量： 约1.1kg

p860智能氧气分析仪型号说明：

序号	型号	测试范围
1	p860-3o	21.0% ~ 1000ppm o <sub>2</sub>
2	p860-4o	21.0% ~ 100ppm o <sub>2</sub>
3	p860-5o	21.0% ~ 10ppm o <sub>2</sub>

4	p860-3n	79.0% ~ 99.9%	n2
5	p860-4n	79.0% ~ 99.99%	n2
6	p860-5n	79.0% ~ 99.999%	n2

p860智能氧气分析仪应用范围：

- 1、空分行业；
- 2、化工和冶炼行业；
- 3、变压吸附制氮和变压吸附制氧行业；
- 4、高温熔炉送氧浓度的检测；
- 5、smt行业保护气体中氧气含量的检测；
- 6、家庭、舰船、隧道、矿井、人防工程等氧气含量浓度检测等。

p860智能氧气分析仪（氮气分析仪）具有1个可编程报警点、1个可编程电流（4-20ma）输出、1组报警开关量输出。