

# 防静电滚面型环氧地坪

产品名称	防静电滚面型环氧地坪
公司名称	东莞市昊锐装饰工程有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:昊锐 型号:HYDP004
公司地址	东莞市道滘镇南城广场
联系电话	86-0769-26985968 4008508218

## 产品详情

供应防静电滚面型环氧地坪 欢迎您来电咨询 电话：189 2922 2830 彭女士

防静电滚面型环氧地坪特点：

优良导电性能之材料施工，可防止静电产生及避免电磁波干扰破坏，同时具有耐磨耐压、抗冲击性能强，防尘防水、耐酸耐碱、耐腐蚀；

表面电阻 $1.0 \times 10^6$ --- $1.0 \times 10^9$ 以下，此方案防静电环氧地坪采用滚面，表面光亮洁净，清洁容易，维护简便，使用年限可达4年。

防静电滚面型环氧地坪施工工艺：

1. 素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘。

施工要点：

除去原先地坪的水泥疙瘩及其它凸起物并打磨 老地面要清除油污  
对原先地坪开裂及有缺陷的孔洞进行修补 清洁地面

2. 底漆：采用渗透性及附着力特强底漆滚涂一道，增强表面附着力。

**施工要点：** 施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除 依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌  
需视地面情况调整适当粘度 混合完成材料需4小时以内施工完成

底涂层养生硬化时间约八小时以上

3.铜箔铺设：导电铜箔沿墙边在四周铺设，有效排除累积之静电，并做接地处理。

**施工要点：** 铺设铜箔时,用软性塑胶板紧贴铜箔以压实铜箔层  
在进行下一道工序之前,用低标号砂纸将铜箔打毛

将铜箔与接地点连接

4.防静电批土：防静电批土依实际需要施工二道，增强地面的耐压、耐冲击性和平整度。

**施工要点：** 依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌 使用批刀将材料涂布均匀  
混合完成材料需30分钟内施工完成 批土养生硬化时间约八小时以上

视实际需要施工数道要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准

5.防静电滚面漆：用防静电滚面漆滚涂二道，使地面防尘防水、易清洁。完工后整体地面光亮洁净、颜色均一、无气泡、无空鼓。

**施工要点：** 施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除 使用前主剂先搅拌均匀  
依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌 使用滚筒将材料均匀涂布  
混合完成材料需30分钟以内施工完成 施工交接处需做好交接处理

施工完成后，24小时后方可上人，72小时后方可重压用水冲洗（以25℃为准，低温时开放时间需适度延长）

更多资料可以参考昊锐官网 <http://www.mind0769.com/>