

防静电环氧地坪

产品名称	防静电环氧地坪
公司名称	东莞市昊锐装饰工程有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:昊锐
公司地址	东莞市道滘镇南城广场
联系电话	86-0769-26985968 4008508218

产品详情

防静电环氧地坪|东莞市昊锐装饰工程有限公司主要从事环氧地坪漆，防静电地坪，水性环氧地坪，环氧砂浆地坪，环氧地坪，环氧薄涂地坪，环氧自流平地坪，防腐地坪，密封硬化剂，交通设施，停车场地坪，运动场地坪，塑胶跑道，防水工程，是集环保地坪系统科研开发、生产销售、工程服务和技术指导为一体化的现代化工程类创新型技术企业。欢迎您来电咨询 电话：189 2922 2830 彭女士

防静电地坪适用场所：电子，微电子，通讯，计算机，精密仪器，纺织，印刷，粉体，化学，有机溶剂，瓦斯等一切需要抗静电的工厂的墙面、地坪及储油罐。 防静电地坪性能特点：

1、防静电且防静电持久；

2、高机械性能；

3、平整光亮；

4、耐化学腐蚀；

5、使用寿命长。 防静电地坪施工工艺：

1. 素地处理：基面保持干燥无污垢，并作好环氧填缝，修补坑洞，打磨除尘处理；

2. 防静电底漆：用渗透性及附着力较强的防静电底漆，按主、固比例混合后搅拌均匀，滚涂或者刮涂地面一道，增强环氧地坪对素地的附着力；

3. 铜箔铺设：将导电铜箔采用井字型铺设，每条间距为2米，有效排除累积之静电，并做接地处理；

4. 防静电中涂：将防静电中涂按主、固比例混合后搅拌均匀，用镬刀将其均匀涂布一道，增强

地面的耐压及抗冲击性能；

5. 防静电批土

：将防静电批土按主、固比例混合后搅拌均匀，刮涂地面二道，增强地面的耐压、耐冲击性和平整度；

6. 防静电面漆：将防静电面漆按主、固比例混合后搅拌均匀，用镘刀均匀镘涂一道，使地面防尘防水、耐磨耐腐蚀、易清洁，完工后整体地面光亮洁净、颜色均一、无气泡、无空鼓。