

YGL导热油炉，有机热载体加热炉

产品名称	YGL导热油炉，有机热载体加热炉
公司名称	河南银晨锅炉集团有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	品牌:银晨 型号:60万大卡
公司地址	河南太康县产业集聚区
联系电话	0394-6897687 13939455505

产品详情

结构简介：有机热载体炉是一种新型的特种锅炉又称导热油炉，具有低压、高温工作特性，其供热温度可达到液相340 或汽相400 度。凡是需要均匀稳定地加热，且不允许火焰直接加热的工艺加热温度在150 -380 之间的各种生产场合中都可以采用有机热载体供热。有机热载体炉一般以煤、碎木、生物质为燃料，以导热油为介质，利用热油循环油泵强制介质进行液相循环，将热能输送给用热设备后再返回加热炉重新加热，具有在低的压力下获得高的工作温度，并且能对介质运行进行高精度控制工作。系统热利用率高，运行维修方便，是一种安全、高效、节能的理想首选供热设备。

ygl型有机热载体炉采用传统的燃烧技术，燃料煤从燃烧炉门投入在炉排上燃烧,高温烟气在内盘管内壁进行辐射换热。然后经由内盘管顶部旋转 180° 进入内、外盘管的夹层区形成对流受热面。含在烟气中的细小碳黑及灰尘由集灰口落在炉排上重新燃烧,而烟气却在夹层的底部进入外盘管的与护壳夹层区经除尘后由烟道进入湿式除尘器。通过引风机到烟囱排入大气。 ，经烟囱排入大气。性能特点：

- (1)、获得低压高温热介质，调节方便，供热均匀，可以满足精确的工艺温度。
- (2)、液相循环供热，无冷凝排放热损失，供热系统热效率高。
- (3)、工作介质受热及放热和温度升降对体积的变化，在系统内有补偿技术措施。
- (4)、循环供热前有严格控制工作介质内空气、水分及其他低挥发物含量的技术措施。

地 址：河南太康县产业集聚区 全国统一销售热线：0394-6897687 手 机：13939455505 传 真：0394-6897687 企业qq：1874050064 邮 箱：ycglc@163.com 官方网站1:<http://www.ycglc.cc>
官方网站2:<http://www.ycgl888.com> 河南银晨锅炉有集团 诚信经营!品质卓越!服务一流!