

吉业升化工 直售 无声膨胀剂 厂家 开采岩石 挖掘隧道

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 吉业升化工 直售 无声膨胀剂 厂家 开采岩石 挖掘隧道 |
| 公司名称 | 武汉吉业升化工有限公司 |
| 价格 | 1.00/千克 |
| 规格参数 | 型号:工业级 包装:25公斤/袋 发货地:湖北武汉 |
| 公司地址 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 |
| 联系电话 | 15927657172 15927657172 |

产品详情

无声膨胀剂

简介：无声膨胀剂（又名：无声破碎剂，静态破碎剂，膨胀水泥，静态破碎剂，岩石

使用方法：

(1)先在被实物上钻孔：孔径：32-50毫米，孔距：10-40厘米，孔深：0.5~2米，排距：0.5-1米；

(2)用水桶装好水，接着将膨胀剂倒入水中，搅拌均匀成糊状。(水配比量：约为破碎

剂重量的25-30%，如10公斤破碎剂配2.5-3公斤水)。

(3)将搅拌好的浆体在5分钟内倒入孔中，灌满为止，不用盖，不用塞口。注意：施工时要佩戴防护眼镜和防护手套；孔内的粉尘或积水必须清理干净；所有钻孔的装料时间不超过30分钟。

(4)装药后，经过4~12小时左右即可自然开裂。

包装：20公斤/袋用途：

- 1) 拆除钢筋混凝土。
- 2) 开采岩石，钻井和挖掘隧道。
- 3) 大体积混凝土温差裂缝控制

膨胀剂，劈石剂，石头膨胀剂，矿山膨胀剂，) HSCA，它属于建材类产品，其标准号为JC506-92。

破碎物体时不产生震动、噪音、飞石、粉尘。运输、保管安全可靠，使用方便，无声破碎剂破碎效果稳定，一般可使被破碎物在12小时以内发生破碎。