

## SWF型混流风机厂家 SWF混流风机价格批发

产品名称	SWF型混流风机厂家 SWF混流风机价格批发
公司名称	山东德州创惠空调设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	转速:1450 风量:20000 功率:11
公司地址	德州市经济技术开发区康博大道287号
联系电话	0534-5018321 18653418328

### 产品详情

1]swf系列混流风机概述 swf系列混流风机具有同机号风量较离心风机大，风压较轴流风机高，可以轴向安装等特点：广大用户给予噪声低、耗电少、高效区宽、安装使用较离心风机方便、运行可靠等高度评价。

[2]swf系列混流风机特点 1 风机机构紧凑、安装方便、运行可靠：该风机在相同风量、风压的情况下均比轴流式体积小，可直接与风筒连接，水平安装或垂直安装，操作使用方便的特点； 2噪声低：该风机的外壳经特别设计、可较大地降低外流噪声。在单位风量、单位风压的工况条件下、比a声级可降低2-3db(a)，同时在较低转速的情况下，可获得较高风机压力。在工矿企业和高级民用建筑的送排风系统中可代替低压离心风机或代替高压轴流风机而不需要大量消声措施。 3使用范围广：本系列产品分单速和双速两种型号，可根据不同的使用场合，改变风机的安装角度，改变叶片数和变换转速达到其使用要求。

#### swf系列混流风机使用、维护、保养

安装前应认真检查风叶及机壳有否运输损坏或变形，若有应待修复后方可安装；

检查连接螺栓是否松动，风机起动前，首先要检查风机管道内有无妨碍转动的物品；

检查电机绝缘性能是否良好，接通电源后查看有无摩擦碰撞及异常振动；

风机振动产生的原因很多，可从下述方面进行检查：叶轮与风筒相摩擦，并发出异常的声响及振动；

支架地脚螺栓未紧固，亦会出现较大的振动；叶轮与轴套的连接螺栓松动；

支架与电机连接螺栓松动导致叶轮不平衡，轴承损坏而造成激烈振动。

在常温下运转发现电机温升过高，则可能由系列原因造成：电机轴承损坏，配合间隙小，不符合要求；电源电压过低或三相电机断相运行。