

# 快干PP专用胶水

产品名称	快干PP专用胶水
公司名称	东莞市巨乐电子材料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:信力 型号:XL-312AB
公司地址	1878549855@qq.com
联系电话	0769-33214810 13412522326

## 产品详情

xl-312ab

pp、pe专用胶—快干型

### 产品介绍

xl-312ab pp、pe专用胶是由xl-312a处理剂和xl-312b胶水配套组成，通过先用312a处理剂处理挥发后，再用312b胶水粘合来实现粘接的双组份快速固化型胶粘剂。

xl-312ab胶水为双组份，无溶剂，无需添加触媒、加热或加压之粘接剂，只需要少量处理剂和微薄的一层胶水，它便能利用空气中的大气湿度产生高度聚合，达到融为一体的粘接效果。

### 产品特点

无白化、低粘度、低气味，粘接后产品表面洁净无玷污；

处理剂对材料表面没有腐蚀及伤害性影响；

具有优异的耐寒、耐热、耐老化、抗紫外线性能；

高强度，固化速度快，固化物无毒等特点。

## 推荐用途

主要用于pp、pe、pom塑料的快速粘接，也可用于pp、pe、pom与其他材料的粘接，广泛用于玩具、化妆品、日用品、工艺品、装饰装潢、仪表仪器、电器、光学产品的快速粘接。

## 物理特性

产品型号： xl-312ab

产品类型： 低气味、低白化型烷氧基乙基

胶体颜色： 无色透明液体

胶体粘度： 48mpa.s

胶体密度： 1.12

最大填充间隙： 0.10mm

剪切强度： 18mpa

温度范围： - 54 ~ + 80

固化速度(初固/全固)： 5秒/24小时

## 使用方法

使用时先清洁粘接面、除净油污；

再取适量312a剂涂于要粘接的pp、pe、pom的粘合面，半分钟左右，待表面312a剂挥发后，然后在粘接面的任意一面涂胶312b贴合即可（涂胶量要适中，不宜过多以免溢出表面，可套上针头或pe滴管后使用，得以控制胶水流量）；

两粘接面贴合后，适当施力加压，稍待片刻即可粘牢。24小时达到最大粘接强度；

使用完毕后请将胶水盖好，存放在阴凉干燥处。

## 健康和安全

本品粘着迅速，防止操作中皮肤、衣物被粘着；

本品具弱催泪性，慎防溅入眼内，若因意外，立即以大量清水洗涤并送医，清洗眼睛时，可使用稀碳酸氢钠溶液；

当有溢胶时，可用丙酮或解胶剂去除余胶，大量泄漏时可以用水固化后再刮除；

使用时注意保持工作场所通风。

## 装卸和贮存

必须根据国家标准规定，按照易燃易爆品要求装卸和贮存；

建议的贮存温度为25℃以下，为延长保存时间可用冰箱冷藏；

贮存期12个月，过期经试验合格，可继续使用。

## 包装规格

产品包装规格为：（312a：1l/瓶，312b：1kg/瓶）；

包装容器均为pe塑料瓶。