

软质PVC专用胶水

产品名称	软质PVC专用胶水
公司名称	东莞市巨乐电子材料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:信力 型号:XL-622
公司地址	1878549855@qq.com
联系电话	0769-33214810 13412522326

产品详情

xl-622

环保型软质pvc专用胶

产品介绍

xl-622p胶水是以特种高分子材料为主体，与增强体系配合，通过先进生产工艺合成的单组份溶剂胶，是粘接软质pvc(聚氯乙烯)的专用胶粘剂。单一组份，无需添加触媒、加热或加压之粘接剂，只需要微薄的一层胶水，它便能与材料发生融合化学反应，达到最佳粘接效果。

产品特点

使用方便、定位速度快、粘接强度高，固化后可达到两表面溶为一体的效果；

低气味、固化物无毒，粘接后无气泡、无白化、胶层柔韧、透明度高；

工件粘接后防水、密封、耐热、耐寒、耐油、耐腐蚀，为目前粘接软质pvc的最佳胶种；

通过sgs环保认证，符合rosh欧盟标准。

推荐用途

主要用于软质pvc的粘接，也可用于粘接abs、as与ps、pc、pvc、pmma、pvc布、陶瓷、橡胶等材料的粘接，广泛应用于工艺品、玩具、输送带、蹦蹦床、防水衣、充气玩具、标牌、医疗输液管等产品的粘接与修补。

物理特性

产品型号：	xl-622
胶体颜色：	透明粘稠液体
胶体粘度：	3000 ± 500cps
不挥发物：	15 ± 1%
剥离强度：	pvc布-pvc布 15n/cm
温度范围：	- 50 ~ + 80

使用方法

在干燥无油的粘接表面单面或双面涂胶，晾至半干（约5-10分钟，以手触不拉丝为准），粘合压实，当即就可定位，24小时后可使用，4天后达到最高强度。

如胶液因挥发而过于稠厚，可酌加醋酸乙酯或用甲苯、丙酮稀释并清洗用具。

贮存与包装

请在阴凉干燥的地方贮存，保质期12个月，过期经试验合格，可继续使用。

产品包装规格为：3kg/桶或15kg/桶。