

梅特勒-托利多十万分之一XS205DU天平

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 梅特勒-托利多十万分之一XS205DU天平 |
| 公司名称 | 上海燕恒实业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 宝山区月罗路310号E337室 |
| 联系电话 | 021-33709778 13917848478 |

产品详情

梅特勒-托利多十万分之一xs205du天平

* 采用高精度、高分辨率后置式传感器，获得准确称量结果 * 全自动校准技术 (fact) - 温度漂移触发的天平自动内校，内置两组砝码实现线性误差校准，确保称量结果的准确性 * 变量程专利设计 (deltarange) 和双量程 (dualrange) 设计，满足客户对不同样品的称量需求 * 革命性的网格称量盘 (smartgrid)、悬浮在称量室中的后挂称量设计，获得快速、稳定的称量结果 * 易巧称量组件 (ergoclips)，方便客户使用不同去皮容器进行称量 * 触摸屏技术 (touch screen)，方便天平称量菜单和参数设置 * 可移动的显示控制终端，方便天平使用 * 完全可拆卸的防风罩设计，实现天平的快速清洁 * 内置rs232通讯接口，方便连接打印机、电脑等外围设备 * 优化天平适应性的称量参数设置，满足不同称量环境要求 * 具有简单称量、统计称量、公式称量、密度测定等内置应用程序 * e-loader ii软件，实现更便捷的天平软件更新

技术指标 量程 双量程 可读性 0.01/0.1mg 最大称量值 81/220g 最大称量值重复性(s) 0.1mg 10g重复性(s) 0.02mg 线性 $\pm 0.2\text{mg}$ 1/2最大称量 1) 四角误差 0.3mg 灵敏度漂移 0.0004% 灵敏度温度漂移 2) 0.00015%/灵敏度稳定性 3) 0.0002%/a 典型称量时间 4) 6s 接口更新速率 23/s 防风罩有效高度(mm) 235 秤盘尺寸(mm) 78 × 73 天平外形尺寸(w × d × h)(mm) 263 × 453 × 322 1) 按照oiml76标准 2) 温度范围10...30 3) 灵敏度漂洗/年(天平首次使用后)，激活fact全自动校准技术 4) 包括样品处理时间设置

xs超越系列专业型分析天平 超越系列分析天平展示世界领先的称量性能、无与伦比的符合人体工学的操作体验及先进的数据管理解决方案。它们完全遵循行业法规的要求，确保更高的生产效率并使操作更安全。

上海燕恒实业有限公司主营：计量器具（电子天平，电子地磅，电子吊钩秤，电子汽车衡,电子叉车称，便携式轴重衡,电子计数桌称，电子计数台秤,电子计重桌称，电子计重台秤,电子平台秤,机械磅秤,电子防水称,

防爆电子秤,水分测定仪, 铸铁砝码等), 实验室仪器(电导率仪, 酸度计, 干燥箱, 显微镜, pH计, 粘度计,

紫外风光光度计培养箱等), 卫生洁具等。

电话: 021-33709778 13162611501

qq: 1427999810 409784357

网址: <http://www.shyanheng.com/>