

抗冲击波活门使用

产品名称	抗冲击波活门使用
公司名称	济宁永泰工矿设备有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	产地:山东 型号:齐全 材质:钢板
公司地址	济宁经济开发区12号
联系电话	18854720136 15698096273

产品详情

抗冲击波活门使用

山西抗冲击波活门 云南抗冲击波密闭门 辽宁冲击波活门 价格 贵州防水密闭门 榆林防火栅栏门

制作优质的矿用门，给我们信任的人！本地区专业做门的定点生产许可单位就是我们。矿用密闭门 变电所用门

严格按照煤矿规程去做，我们不偷工减料，也不画蛇添足，规规矩矩做门，实实在在做事！

矿用门关系着煤矿的安全生产，凝集着矿工的生命！过于夸张的语言会影响您的判断力，给大家介绍我们的zhaoyaoku门吧！

炸药库抗冲击波活门要求及方法

。抗冲击波门安装时，依照安装方法，安装后应铅直平整，开启灵活。然后将防爆门关闭，将挡杆放置在门框两侧的固定架上，并在外侧门的下方用沙石或土将门掩埋10厘米。 2、安装方法：（1）先整理并测量巷道口的宽度和高度，保证防爆门整体（包括预埋件）放入（2）将两扇门平放在地面，整理好两门中间的密封橡胶板，用螺栓将两门固定好，即待安装。（3）将方向调正，保证防爆门只能向外开，然后将两扇门同时用力立起在井口。4）调整好后，用木撑将整体门固定。5）按井口设计开始砌墙固定6）墙体凝固后，将防爆门关闭，将挡杆放置在门框两侧的固定架上，并在外侧门的下方用沙石或土将门掩埋10厘米，即可正常使用。 炸药库抗冲击波活门维修保养

- （1）凡有防锈料脱落或碰掉处均应随时补涂。
- （2）密封橡胶条如有损伤或脱胶应及时更换或粘接，密封条更换期为2年左右。
- （3）门枢转动部分如有锈蚀应擦洗干净并应重新涂油。

zhayao库抗冲击波活门参数 图号 门净尺寸(mm) 承压t86-fh2500/9
18 00x1800 2.5

t86-fh1500/918 900x1800 1.5

抗冲击波活门用于井下材料库和材料发放硐室，起抗冲击波、调节库房所需风量和隔离作用。材料发放硐室内产生的火焰、浓烟、有毒气体向外扩散。

矿用抗冲击波活门与密闭门组合使用，按在炸药库两边配合使用，通风活门组分为3组，使用时可根据井下材料库需要风量和总回风道负压值，确定通风活门组数，抗冲击超压能力为2500兆帕。

榆林防火栅栏两用门，晋城专供矿用门，防水密闭门，抗冲击波活门，防水密闭门，定做各种规格的矿用门。谢谢多年来对于我厂的支持与厚爱！做最好的门给我们信任的人！金牌品质铸就矿用抗冲击波活门。

山西抗冲击波活门厂家-报价联系人：朱聪15698096273

邮箱：15698096273@163.com

qq2907282274

企业网站：www.yongtaigk.com4000893193