

# 气氛箱式炉

产品名称	气氛箱式炉
公司名称	宜兴创卓炉业设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:创卓 型号:KSXQ
公司地址	江苏省无锡市宜兴市万石镇南漕南路92号
联系电话	0510-87859189 13921306198

## 产品详情

产品型号：ksxq-1600气氛箱式实验电炉 产品说明

- 1、炉体采用双层炉壳结构，双层炉壳之间装有风机，可以快速升降温，炉壳表面温度低。
- 2、.炉门、炉顶采用高温硅橡胶密封，炉门配备水冷系统。炉体上有进气口、出气口、进水口、出水口、排水气口。
- 3、炉膛材料采用优质的进口氧化铝多晶纤维板砌筑而成，节能50%，二面加热温场均匀。加热元件采用硅钼棒。
- 4、电炉温度控制系统采用人工智能调节技术，具有pid调节、模糊控制、自整定能力并可编制各种升温程序等功能，该控制系统温度显示精度为1 ，温场稳定度 $\pm 5$  ，升温速率1~20 可任意设置。
- 5、可以通氢气、氩气、氮气等其他气体，并能预抽真空，真空度可以达到20kpa，炉体采用钢板加工而成，安全可靠，符合国家标准。
- 6、气氛箱式实验电炉型号及规格

项目	单位	ksxq-1600系列气氛箱式炉		
		ksxq-1600-30	ksxq-1600-40	ksxq-1400-50
额定加热功率	kw	4	9	18
电压/频率	v/hz	380v/50-60hz	380v/50-60hz	380v/50-60hz
工作室尺寸	mm	300*200*200	400*300*300	500*400*400

(深\*宽\*高)

最高温度		1600
工作温度		1500
空炉升温速率	min	20 /min
温度均匀度		± 5
加热元件		硅钼棒
温控波动度		± 1
温控方式		可控硅移向触发

注:

1. 上述参数因设计变动,恕不通知.
2. 本公司可定制各种非标实验电炉。
3. 产品因改进,若与照片不同,恕不通知.