

EVI-HD1视频会议摄像机

产品名称	EVI-HD1视频会议摄像机
公司名称	深圳市荣鑫伟业发展科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区八卦二路615栋8楼
联系电话	0755-82401819 13510451116

产品详情

产品详细说明

sony evi-hd1 通讯型高清彩色摄像机 sony在ptz摄像机的开发和高清技术领域一直处于领导地位。此次，结合其技术优势，sony又推出了第一台高清晰度ptz摄像机——evi-hd1，为evi家族又添新成员。evi-hd1 具有很高的灵活性，可输出高清或标清的模拟或数字视频信号，将带领您轻松步入高清世界。目前世界各地的会议室都在向高清过渡，而sony evi-hd1将这一构想变为现实。

evi-hd1高清通讯型彩色摄像机采用了1/3英寸hd cmos图像传感器，有效像素达到2百万，可与任意编，以及其他系统结合使用，输出高质量、高分辨率的图像。evi-hd1继承了evi-d100 ptz摄像机的诸多强大功能，再加上自身的超清晰的图像质量，成为了真正具备强大功能的高清摄像机。evi-hd1的视角很宽，内置有10倍光学变焦镜头，可输出16：9比例图像，并实现高速、静音的摇移/俯仰操作和大范围区域内的物体拍摄，而扰动却很小。

它还有许多便捷的功能，如自动聚焦/自动曝光，6位置预设位，外部/远程控制等等。evi-hd1

是视频会议、远程教学以及企业培训的理想选择。 evi-hd1的特性 >>超清晰的图像质量——2百万像素hd

cmos传感器 evi-hd1 装有1/3英寸hd

cmos传感器（总有效像素达到2百万），可提供高清晰和高分辨率的图像质量。

>>宽范围，安静的，快速摇移/俯仰拍摄 evi-hd1 装有新型的直流电机马达，因此操作起来极为安静迅速

，可以快速地移动至指定角度，并进行大范围的拍摄。 最大摇拍速度：300°/秒（范围±100°）

最大俯仰速度：125°/秒（范围±25°） >>从标清ntsc/pal到全高清的多格式视频输出 evi-hd1

可提供1080i格式的全高清视频，针对各种不同的应用需求，它还可提供标清到高清的多种信号输出。

>>通过hd-sdi进行高质量图像传输 evi-hd1 装有一个hd-

sdi接口终端（smpte292m），可进行长距离，高质量的高清图像传输，图像质量却不会受到损失。

>>r-232c远程控制（visca协议）使用r-232c（viscatm协议）接口，可对摄像机的所有设定以及摇移/俯仰/

缩放操作进行远程高速通讯控制。 >>40倍变焦（10倍光学+4倍数字） evi-hd1

装有一个快速稳定的自动聚焦镜头，可进行40倍变焦操作。 >>超宽的视角（70°） evi-hd1

装有一个新型的广角镜头，可进行款角度的图像捕捉，使小型或中型会议室的理想选择。

>>六位置预设位 evi-hd1 最多可对6个摇移/俯仰/缩放值、聚焦位置、曝光模式以及白平衡进行预设，即

使在摄像机关闭时，与社数据也可以保存下来。 >>多功能 evi-hd1

配备有操作简便的，可进行基本设定，以及摇移/俯仰/缩放控制。 200万像素 1/3英寸cmos成像芯片

10倍光学变焦，4倍数字变焦 视频输出：hd-sdi，高清分量（y/pb/pr），标清vbs，y/c

最大水平视角70度(wide) 摇移：±100度（最快速度300度/秒） 俯仰：±25度（最快速度125度/秒）

最低照度：15lx（50ire，f1.8） 快门速度：1/2—1/10000秒 聚焦系统：自动/手动 预设位数量：6个预设位

rs-232c控制