

除尘配件滤筒

产品名称	除尘配件滤筒
公司名称	泊头市诺和环保设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:诺和 型号:齐全
公司地址	河北省泊头市工业区
联系电话	0317-8229300 18703371550

产品详情

除尘配件滤筒

除尘滤筒由一定长度挺括的滤料折叠成褶，首尾粘合而成的星形过滤筒。除尘滤筒无笼骨，安装简便。

除尘滤筒的品种较多，有细而长与粗而短之分。细长滤筒（如 $\phi 160$ ， $l=1\sim 2m$ ），其褶（如45褶）间空隙大、夹角大，褶少而浅，过滤面积比同径同长的滤袋大2~5倍，清灰易而效果好；适用于浓度 $15g/m^3$ 粉尘的过滤除尘，过滤风速 $0.6\sim 1.2m/min$ 。粗短滤筒（如 $\phi 350$ ， $l=0.66m$ ）直径大、长度短、褶多（120~350褶）而深、褶间空隙小，过滤面积大，较之同径同长滤袋面积大14~35倍，适于场地面积小、空间小的地方布置；但因褶角小，粉尘易积聚，难于清灰，适于浓度 $5g/m^3$ 粉尘的过滤除尘，过滤风速不宜 $>0.6m/min$ 。

除尘滤筒的安装方式：垂直、倾斜、水平安装。除尘滤筒垂直安装，脉冲清灰时，粉尘易清落沉降至灰斗，效果好。倾斜安装时，除尘滤筒上下相叠，结构紧凑，占地面积小，便于换筒，但清灰时，上层滤筒清落的粉尘沉落于下层滤筒上，难以清除。水平安装，下层滤筒上部的粉尘更难清除。倾斜安装除尘滤筒适于中小除尘系统非粘性、低浓度、粒粗粉尘除尘用，也适于一些老式袋除尘器的改造用。

除尘滤筒的特点：

- 1、大大提高有效的过滤面积；
- 2、保证一个低而平稳的压差，提高流通风量；
- 3、除尘滤筒元件小巧，便于安装；
- 4、特别适用于粉尘浓度大的行业。

联系人：杨颖 手机：18703371550 qq:2694070247

电话：0317-8315220 website：<http://www.nhcld.com>