

岛津二极管阵列检测器

产品名称	岛津二极管阵列检测器
公司名称	正公(上海)商贸有限公司
价格	138000.00/台
规格参数	品牌:Shodex 型号:SPD-M20A
公司地址	上海市普陀区真南路822弄129号麦腾创业园3号楼106-107
联系电话	400-880-3795 13816850367

产品详情

我们竭诚为您提供液相色谱仪、示差折光检测器、荧光检测器，dad二极管阵列检测器、蒸发光散射检测器、各大品牌(agilent、thermo、waters、岛津)色谱类耗材等国内外知名品牌色谱产品。

shimadzu/岛津 prominence spd-m20a 二极管阵列检测器_dad二极管阵列检测器_spd-m20a 二极管阵列检测器是岛津公司最新的技术，卓越的低噪声水平与公司以前的产品相比提高3倍。spd-m20a二极管阵列检测器可进行与通用的uv检测器相当高的灵敏度定量分析，大大改变了人们对二极管阵列检测器的印象。

shimadzu/岛津 prominence spd-m20a 二极管阵列检测器_dad二极管阵列检测器_spd-m20a 二极管阵列检测器特点：

光电二极管阵列检测器首先高球获得准确的光谱信息。spd-m20a 二极管阵列检测器的光谱分辨率大幅度提高。由于高分辨率和灵敏度兼备大幅度提高了微量成分的定性准确度。spd-m20a 二极管阵列检测器利用快拍功能可在分析进行之中，对已分离的物质的光谱随时进行普库检索或微分等各种解析。

可用任意波长同时定量，波长准确度检验是光电二极管检测器有效性的根本，spd-m20a 二极管阵列检测器配备自动波长准确度检验以及自动波长校正功能，实现了高效率的有效性。spd-m20a 二极管阵列检测器维护简便，可从装置前面很方便的进行检测池呵光源灯更换，另外更换光源时不必进行调整。spd-m20a 二极管阵列检测器标准配备漏液传感器，光源更换时的保护功能。

shimadzu/岛津 prominence spd-m20a 二极管阵列检测器_dad二极管阵列检测器_spd-m20a 二极管阵列检测器技术参数：

1、光源：氙灯+钨灯；

2、波长范围：190-800nm；

3、二极管数量：512个；

4、光谱带宽：1.2nm（高分辨方式），8nm（高灵敏度方式）；5、波长准确度： $\pm 1\text{nm}$ ；

6、波长精密度： $\pm 0.1\text{nm}$ ；7、噪声： $\pm 0.3 \times 10^{-5} \text{ au/}$ (指定条件下)；

8、漂移： $0.5 \times 10^{-3} \text{ au/h}$ (指定条件下)；9、线性： $> 2.0\text{au}$ （astm规格）；

10、流通池：10mm，10ul，12mpa（标准）11、功能：等高线输出，光谱检索，最大输出