

潜水泵|QW潜水泵|潜水排污泵厂家|WQ潜污泵

产品名称	潜水泵 QW潜水泵 潜水排污泵厂家 WQ潜污泵
公司名称	上海韩亚给水环保设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:韩亚
公司地址	上海市松江区泖港镇中平路3号
联系电话	86-02164171002

产品详情

wq (qw) 系列潜水式无堵塞排污泵在引进联邦德国abs制泵公司先进技术的基础上，在经我公司科研人员共同努力下，同时广泛征求国内水泵专家的意见，并经过多次改良而研制成功的，经测试各项性能指标均达到国际先进水平。

流量7-950m³/h，扬程7-35m，根据使用介质，安装方式不同设计制造成同性能参数的lw、yw、gw系列产品。

使用条件： 介质温度不超过60℃，介质重度为1-1.3kg/dm³。 铸铁材质的ph值在5-9范围内使用。

1cr18ni9ti不锈钢材质所使用各种腐蚀性介质。注：用户如有特殊的温度、介质等要求，请在订货时注明介质的详细情况，以便本公司提供更加可靠之产品。 主要用途：适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业，以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等进行输送含有固体颗粒的污水、污物、也可用于抽关清水及带腐蚀性介质。

产品特点： 采用独特的单片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的50%物质与直径为泵径约50%的固体颗粒。

机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料，可使泵安全连续运行8000小时以上。 整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪音小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。

该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机自动保护。可根据用户需要配备全自动控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护，提高了产品的安全性和可靠性。 浮球开关可以根据所需液位变化，自动控制泵的启动与停止，不需专人看管，使用极为方便。wq系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来更方便，人可不必为此而进入污水坑。 能够在全扬程内使用，而保证电机不会过载。

有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统、移动多自由安装系统。 主要性能参数：

序号	型号	口径 (mm)	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率 (kw)	效率 (%)
1	25qw8-22-1.1	25	8	22	2825	1.1	38.1

2	32qw12-15-1.1	32	12	15	2825	1.1	40
3	40qw15-15-1.5	40	15	15	2840	1.5	45.1
4	40qw15-30-2.2	40	15	30	2840	2.2	48
5	50qw20-7-0.75	50	20	7	1390	0.75	54
6	50qw10-10-0.75	50	10	10	1390	0.75	56
7	50qw20-15-1.5	50	20	15	2840	1.5	55
8	50qw15-25-2.2	50	15	25	2840	2.2	56
9	50qw18-30-3	50	18	30	2880	3	58
10	50qw25-32-5.5	50	25	32	2900	5.5	53
11	50qw20-40-7.5	50	20	40	2900	7.5	55
12	65qw25-15-2.2	65	25	15	2840	2.2	52
13	65qw37-13-3	65	37	13	2880	3	55
14	65qw25-30-4	65	25	30	2890	4	58
15	65qw30-40-7.5	65	30	40	2900	7.5	56
16	65qw35-50-11	65	35	50	2930	11	60
17	65qw35-60-15	65	35	60	2930	15	63
18	80qw40-7-2.2	80	40	7	1420	2.2	52
19	80qw43-13-3	80	43	13	2880	3	50
20	80qw40-15-4	80	40	15	2890	4	57
21	80qw65-25-7.5	80	65	25	2900	7.5	56
22	100qw80-10-4	100	80	10	1440	4	62
23	100qw110-10-5.5	100	110	10	1440	5.5	66
24	100qw100-15-7.5	100	100	15	1440	7.5	67
25	100qw85-20-7.5	100	85	20	1440	7.5	68
26	100qw100-25-11	100	100	25	1460	11	65

27	100qw100-30-15	100	100	30	1460	15	66
28	100qw100-35-18.5	100	100	35	1470	18.5	65
29	125qw130-15-11	125	130	15	1460	11	62
30	125qw130-20-15	125	130	20	1460	15	63
31	150qw145-9-7.5	150	145	9	1440	7.5	63
32	150qw180-15-15	150	180	15	1460	15	65
33	150qw180-20-18.5	150	180	20	1470	18.5	75
34	150qw180-25-22	150	180	25	1470	22	76
35	150qw130-30-22	150	130	30	1470	22	75
36	150qw180-30-30	150	180	30	1470	30	73
37	150qw200-30-37	150	200	30	1480	37	70
38	200qw300-7-11	200	300	7	970	11	73
39	200qw250-11-15	200	250	11	970	15	74
40	200qw400-10-22	200	400	10	1470	22	76
41	200qw400-13-30	200	400	13	1470	30	73
42	200qw250-15-18.5	200	250	15	1470	18.5	72
43	200qw300-15-22	200	300	15	1470	22	73
44	200qw250-22-30	200	250	22	1470	30	71
45	200qw350-25-37	200	350	25	1480	37	75
46	200qw400-30-45	200	400	30	1480	45	70
47	250qw600-9-30	250	600	9	980	30	74
48	250qw600-12-37	250	600	12	1480	37	78
49	250qw600-15-45	250	600	15	1480	45	75
50	250qw600-20-55	250	600	20	1480	55	73
51	250qw600-25-75	250	600	25	1480	75	73
52	250qw800-12-45	250	800	12	1480	45	76

53	300qw500-15-45	300	500	15	980	45	70
54	300qw800-15-55	300	800	15	980	55	73
55	300qw600-20-55	300	600	20	980	55	75
56	300qw800-20-75	300	800	20	980	75	78
57	300qw950-20-90	300	950	20	980	90	80
58	300qw1000-25-110	300	1000	25	980	110	82
59	350qw1100-10-55	350	1100	10	980	55	84.5
60	350qw1500-15-90	350	1500	15	980	90	82.5
61	350qw1200-18-90	350	1200	18	980	90	83.1
62	350qw1100-28-132	350	1100	28	740	132	83.2
63	350qw1000-36-160	350	1000	36	740	160	78.5
64	400qw1500-10-75	400	1500	10	980	75	82.1
65	400qw2000-15-132	400	2000	15	740	132	85.5
66	400qw1700-22-160	400	1700	22	740	160	82.1
67	400qw1500-26-160	400	1500	26	740	160	83.5
68	400qw1700-30-200	400	1700	30	740	200	83.5
69	400qw1800-32-250	400	1800	32	740	250	82.1