

雅安养牛污水处理设备厂商 a2o污水处理净化槽

产品名称	雅安养牛污水处理设备厂商 a2o污水处理净化槽
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

雅安养牛污水处理设备厂商 a2o污水处理净化槽

山东帝洁环保设备有限公司成立于2019年，注册资金300万元。分公司位于美丽的风筝之都山东省潍坊市，是本市的**产业，多年来为全国大中小企业的污水处理方面做出了巨大贡献。无论畜禽养殖场废水采用什么系统或综合措施进行处理，都必须首行固液分离，这是一道**的工艺环节，其重要性及意义主要在于：首先，一般养殖场排放出来的废水中固体悬浮物含量很高，高达160000mg/L，相应的**物含量也很高，通过固液分离可使液体部分的污染物负荷量降低；其次，通过固液分离可防止较大的固体物进入后续处理环节，防止设备的堵塞损坏等。此外，在厌氧消化处理前进行固液分离也能增加厌氧消化运转的可靠性，减小厌氧反应器的尺寸及所需的停留时间，降低设施投资并提高COD的去除效率。固液分离技术一般包括：筛滤、离心、过滤、浮除、沉降、沉淀、絮凝等工序。养殖场废水处理方法可简单地归纳为物理处理法、化学处理法和生物处理法，应用广泛的是生物处理法，即主要通过微生物的生命过程把污水中的**物转化为新的微生物以及简单形式的无机物，从而达到去除**物的目的。废水自流进入格栅池，其作用是去除污中固体悬浮物，然后废水流至调节池，在调节池内有效地进行水量和水质调节，经提升泵送入缺氧池，在缺氧池，污水经厌氧消化，去除部分污染物质，部分难降解的**物质在此转化为易降解的物质有利于好氧消化处理。流入好氧池后，填料上吸附的大量活性生物膜，在氧气充足的条件下，生物膜内的菌体大量吞食污水中的**污染物，进行新陈代谢，大程度地去除水中的**污染物，水中的悬浮物沉淀到污泥斗中，污泥在斗中经过一段时间的浓缩后，定期回流到调节池，剩余污泥排入干化池养殖业废水属于富含大量病原体的高浓度**废水，直接排放进入水体或存放地点不合适，受雨水冲洗进入水体，将可能造成地表水或地下水水质的严重恶化。由于畜禽粪尿的淋溶性很强，粪尿中的氮、磷及水溶性**物等淋溶量很大，如不妥善处理，就会通过地表径流和渗滤进入地下水层污染地下水。对地表水的影响则主要表现为，大量**物质进入水体后，**物的分解将大量消耗水中的溶解氧，使水体发臭；当水体中的溶解氧大幅度下降后，大量**物质可在厌氧条件下继续分解，分解中将会产生甲烷、硫化氢等有气体，导致水生生物大量。养猪场污水处理设备--工艺流程污水进入设备之前先设置隔栅井和隔油池，隔栅井隔油池主要是用于污水中的微小飘浮物和悬浮颗粒。(1)消化池：生活污水中含有大量

的粪便、杂质等，**负荷非常高，悬浮固体含量高，直接影响废水的处理效果，消化池的目的主要是截留大量的悬浮杂质，并利用微生物消化降解这些杂质等**物，达到减量化目的，以减轻后续处理设施的处理负荷。(2)变容水解反应池：共分二级，进行合理分配，二级均采用NZP- 型填料，该填料比表面积大，处理负荷高，是一般填料的5-10倍，利用厌氧微生物作用对废水进行降解。(3)微氧反应池：微氧生化反应池采用自然表面覆氧，采用结构，加强表面自然覆氧效果，好氧微生物生长在填料上面，污水在生化池内不断内循环，充分地 与填料上的生物膜相接触，达到**物迅速降解作用。(4)排放池：生化后的污水进入排放池，排放池集水槽为升降式可调液位，齿型集水槽，其槽集水均匀，分离效果较好。山东帝洁环保设备有限公司售前服务：在购买公司产品之前，我们将为您提供详细的产品介绍，并根据您的使用条件和要求为您提供造型设计和参考意见。