

箱体式静音15KW高原柴油发电机大泽动力

产品名称	箱体式静音15KW高原柴油发电机大泽动力
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

箱体式静音15KW高原柴油发电机大泽动力静音柴油发电机装备:ATS全智能双电源自动切换操控柜

全智能双电源自动切换操控柜引入国外的微处理技能，选用工业级的元器材设备出售，安全牢靠；操控屏选用按钮开关操控，操作直观便当。自切换柜的底子功用包含“切换”、“监控”、“保护”与“充电”，能够习气各种功率的单相三相发电机组的监控、供电及配电运用。可彻底完结机组无人值守，是市电与柴油发电机组供电切换的抱负挑选！

箱体式静音15KW高原柴油发电机大泽动力静音柴油发电机组静音箱：显着的低噪音功用，机组噪音限值70DB（A）（距机组1m处）。机组全体规划结构紧凑，体积小，造型新颖美丽。多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。降噪型多路进排气，进排风通道，确保机组满意的动力功用。大型阻抗符合式消音设备。特设快速敞开盖板，保护保养便当。

静音发电机组中保护体系：保护模块选用高端的嵌入式微处理器规划，避免了因用户的操作不妥构成损坏，增强了柴油发电机组作业的牢靠性和安全性，当柴油发电机组呈现油压过低（ $<0.1\text{mpa}$ ）、水温过高（ >95 ）、水箱水位过低或飞车速时。机组宣布声光报警并自动停机。

型号：TO18000ET-A

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式-

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V94-A

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 75

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 235kg

外形尺寸： 1180*650*752mm