

大泽动力集装箱型25KW车载柴油发电机组

产品名称	大泽动力集装箱型25KW车载柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	34800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

大泽动力集装箱型25KW车载柴油发电机组静音车载柴油发电机高装备：

低油压保护

当机油短少或抵达警戒位时，发电机组会宣布低油压报警。

凹凸压保护

电压过高或许过低时机组便能自动完结报警停机。

负载保护

运用负载过额外电流的额外功率时，会呈现报警停机。

高水温保护

水箱温度抵达98度以上时，操控模块宣布高温预警后停机保护。

静音柴油发电机静音机壳噪音值 70dB吸音棉的吸音原理是用作吸音资料时，因为吸音棉有无数个空气组成的微孔，能够对抵达音棉的声波进行缓冲和吸收，使有吸音棉的那个平面不在有声波反射出去。

科学规划旁边面进风排风体系：箱体两旁边面都设备导风罩排风经导风槽将气体排出，极大下降机组排风噪音和沙尘的逆向回流。降噪型多处进排气，进排风通道，确保机组的满意动力。

高功用消音减震器

减震排噪保护设备柴油机和发电机与桥架之间橡胶减震器，减轻机组振荡，削减对零部件的损害，延伸

机组运用寿数，双螺丝规划安靖更经用，并避免作业时的松动，并削减振荡发生的噪音。

型号：TO28000ET-A

一.发电机参数：

1.额定功率： 25KW

2.备用功率： 26KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200-A

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db
- 7.机器重量： 550/680kg
- 8.外形尺寸： 1400*710*998

大泽动力集装箱型25KW车载柴油发电机组无刷静音柴油发电机长处：省去了有刷发电机中的导电碳刷，免保护，缺陷率低，作业与电压非常安稳，寿数长、对无线电设备搅扰小，噪音低，其特别适用于一些高精度设备和电器类设备运用。

适用场所：首要是适宜室内用电：医院、宾馆、网吧、KTV场所、酒店大楼、别墅、公司、养殖业等（引荐原因：因为其作业和电压特别安稳，免保护，特别适宜精敏设备运用如电脑、UPS、医用器材等）。

静音柴油发电机底座加油箱设备结构，油箱容量满意机组正常作业10小时以上，并规划油位闪现，加油口等设备。高强度折弯底座，耐久经yongbubianxing，平稳抗震，防腐蚀，专业烤漆美丽大方，容量够大，待机时刻长。