

车载变频永磁30KW柴油发电机小体积

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 车载变频永磁30KW柴油发电机小体积 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 68800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 13321839167 13321839167 |

产品详情

车载变频永磁30KW柴油发电机小体积静音柴油发电机开关箱外表用于发电进程的监测和操控包含电压转化，电压指示，电流指示，频率指示，能更清楚的了解发电机组的作业状况及负载状况是否正常。

机器选用多功用液晶闪现器，避免了刻度外表盘读取差错，数码闪现愈加，多重正告保护功用（水温高，油压低，速，频，欠压等）避免了机组在运用进程中因为操作失误构成危害，有用保护机组大大延伸了机组的运用寿数！

型号：TO32000ET-A

一:发电机参数：

1.额定功率： 30KW

2.备用功率： 32KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO3200-A
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db
- 7.机器重量： 550/680kg
- 8.外形尺寸： 1450*710*998

车载变频永磁30KW柴油发电机小体积大泽静音无刷发电机从名字上能够看出无刷电机没有碳刷，无刷电机是晋级产品，其寿数功用比有刷电机好。

首要作业原理：在发电机尾端装有副定子磁极线圈，转子尾部带有副转子发电线圈，当副转子旋转时，副定子磁极中的磁场磁线切开副转子绕组发电进过二极管发生直流接输入主转子励磁，主转子磁极磁感线切开主定子线圈发电输出。

适宜场所；首要是适宜室内用电；医院宾馆网吧KTV场所酒店大楼别墅公司养殖场等【引荐原因；其作业和电压特别安稳，免保护特别适宜精敏设备运用如电脑UPS 医用器材等】