

安全五星装配式折叠防洪子堤技术指标，参数报价

产品名称	安全五星装配式折叠防洪子堤技术指标，参数报价
公司名称	河北五星地下井防护网有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:河北五星 型号:齐全
公司地址	石家庄中山东路133号
联系电话	0311-80763151 15373896957

产品详情

绝对安全五星装配式折叠防洪子堤技术指标，参数报价

绝对安全五星装配式折叠防洪子堤技术指标，参数报价

绝对安全五星装配式折叠防洪子堤技术指标，参数报价

河北五星（石家庄）防汛抗旱产品有限公司的全体员工遵循“打造精品、诚信经营、服务第一”的经营方针,秉承‘善诚智勤’的企业宗旨，河北五星（石家庄）防汛抗旱产品有限公司严格管理，科学生产 内控质量 外拓市场 产品畅销全国29个省市自治区。河北五星（石家庄）防汛抗旱产品有限公司引进具有国内领先技术的检测仪器及设备，并按照国家标准设立了质量检测、试验机构；实行了“四严制度”，即：严格制度、严格管理、严格检测、严格把质量关，并由董事长总经理带头，与各车间一线人员组成严格的检测检验小组，以确保产品质量，提供完善、可靠的保证。

河北五星防汛子堤主要技术指标：

子堤尺寸：1.2 m*10m

子堤单元宽：1m

适用堤质：沙壤土、壤土、粘土/混凝土、沥青

子堤高：1.30/1.35m

挡水高度：1.0m

原堤顶宽：4.0m以上

安全系数k：2.0-3.35

设计风速：6.0m/s

设计河面宽/风浪高：4km/0.3m

产品毛重：260kg

产品净重：225kg

构筑速度:60分钟100人/km

河北五星防汛子堤结构与作用：

河北五星电力设备有限公司的装配式板坝防洪子堤由多个制式防洪子堤单元装配而成；每个防洪子堤单元包括折叠挡水面板和可折叠的支撑架两部分，折叠挡水面板二块之间为铰接结构；折叠支撑机构由铰页、铰支座和斜撑组成，斜撑为上下两根相互铰接的支杆，并在铰接处可固定锁紧，两根支杆的一端各自与一铰支座相连。多个子堤单元之间通过肋板和紧固件装配相互联接。河北五星电力设备有限公司的装配式板坝防洪子堤装配式板坝防洪子堤主要由两部分组成：

（1）子堤支撑角架：由铝合金型材轴接而成直接使用转动轴安装于挡水面板后部，平时可折叠与面板合而一体，使用时可快速展开做为坝体的支撑框架。横梁连接杆：由铝合金方形材与专用接头联接而成，做为坝体的连接支撑杆件。

（2）折叠式挡水面板：河北五星电力设备有限公司独家研制的折叠式挡水面板是在面板之间，使用连接轴将面板相互连接成整体，不用时数块面板可以折叠成一体减少所占空间。使用时可以瞬间展开

提升组装速度。折叠式挡水面板采用波纹玻璃钢材料或特制的彩钢板，铝合金板，防水型pvc板通过专用固定装置与横梁连接成一体。（其作用：一是作为连接件将相邻角架连接起来,组成坝体承力载体；二是作为刚性连接板。面板底部配有定位固定桩。由圆钢压型而成。根据堤基不同，有两种使用方法：在软质堤基应用时倒置于沟槽中起抗位移作用；在硬质堤基应用时起定位挡水防渗板和压实止水弹性体的作用。）