

干式报警阀ZSFC

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 干式报警阀ZSFC |
| 公司名称 | 富山阀门有限公司 |
| 价格 | 100.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:富山阀门 型号: ZSFC |
| 公司地址 | 上海市闸北区大统南路258号 |
| 联系电话 | 021-31262335 18019006913 |

产品详情

zsfc干式报警阀产品说明：

zsfc型干式报警阀为1:5差动式、手动外复位阀门。是干式自动喷水灭火系统中的供水控制阀门。当干式自动喷水灭火系统(简称干式系统)的一只或多只喷头动作后，系统侧的压缩气体压力快速下降，形成启动压差，阀门自动开启，使水进入系统侧管道，并启动火灾报警装置。干式报警阀应安装在不受冰冻威胁的场所。干式自动喷水灭火系统的管网容积不宜超过1500l；如果设有排气装置，管网容积不宜超过3000l。公司生产有高强度球墨铸铁系列、奥氏体不锈钢系列干式报警阀；有100、150、200三种规格的干式报警阀，基本能满足用户的需求。公司生产的干式报警阀成套供应，用户只需按照阀体法兰高度及法兰连接尺寸即可安装、调试。

zsfc干式报警阀参数：

| 型号规格 | 额定工作压力mpa | 公称通径mm | 法兰外径mm | 法兰螺孔中径mm | 螺孔数和孔径mm |
|---------|-----------|--------|--------|----------|----------|
| zsfc100 | 1.2 | dn100 | 220 | 180 | 8x 18 |
| zsfc150 | | dn150 | 285 | 240 | 8x 22 |
| zsfc200 | | dn200 | 340 | 295 | 12x 22 |

zsfc干式报警阀型号：zsfc 口径：dn100~dn200mm 压力：1.0~2.5mpa 材质：铸铁、球墨铸铁、不锈钢等。

如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
富山阀门有限公司欢迎您